



ACCESS POINT TP-LINK AC1750 1300 MBIT-S 1X RJ-45 2.4-5GHZ BLANCO

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

47,5 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

180 mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Poder

Otras características

Sistemas operativos compatibles

Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Potencia de transmision

27 dBmW

Control de energia

Voltaje de entrada

12

Consumo energetico

12,7 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Corriente de entrada

1.5

Diseno

Ubicacion

Techo, Pared

Color del producto

Blanco

Ranura para cable de seguridad

Kensington

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Software

Lista de Control de Acceso (ACL)

Si

Contenido del embalaje

Incluye adaptador PoE

Si

Guia de configuracion rapida

Si

Kit de montaje

Si

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

1300 Mbit/s

Conexion

Frecuencia de banda
2.4GHz and 5GHz
Condiciones ambientales
Humedad (en almacenaje)
5 - 90%
Alcance de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Temperatura
-40 - 70 Â°C
Seguridad
Algoritmo de seguridad
64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Control de acceso a red basado en puerto (PNAC)
Si
Numero de SSID admitidos
16
MAC, filtro de direcciones
Si
Desempeno
Syslog
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Administacion basada en web
Si
Tipo MIMO
Multi User MIMO
5 GHz
Si
2,4 GHz
No
Seleccion automatica de canal
Si
Equidad de conexion (ATF)
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Aislamiento inalambrico
Si
Limitar tasa
Si
MIMO
Si
Boton de restaurar
Si
Antena
Antenna features
Integrated antenna

Ganancia de la antena (max)
4 dBi
Antenna direction type
Omni-direccional
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Enchufe de entrada de CC
Si
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x
Aprobaciones reguladoras
Certificados
CE, FCC, RoHS
Caracteristicas
Maximum data transfer rate (5 GHz)
1300 Mbit/s
Funcioes de LAN virtual
SSID-based VLAN assignment
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
450 Mbit/s
\$1,464.29MN