



**AXIS CAMARA IP DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES P3265-V ALAMBRICO 1920 X 1080
PIXELES DIA-NOCHE**

Al disponer de Lightfinder 2.0 y Forensic WDR, AXIS P3265-V ofrece una calidad de imagen excelente en cualquier condición de iluminación. Basada en el sistema en un chip (SoC) más reciente de Axis, incluye una unidad de procesamiento de aprendizaje profundo que ofrece funciones avanzadas y análisis potentes basados en el aprendizaje profundo en el extremo. Gracias a AXIS Object Analytics, permite detectar y clasificar personas, vehículos y tipos de vehículos, siempre en función de las necesidades concretas. Con conectividad de audio y E/S, puede integrar equipos y ampliar el valor de su sistema. Además, esta robusta cámara con clasificación IK10 incluye ciberseguridad integrada para ayudar a prevenir el acceso no autorizado y proteger su sistema.

Medios de almacenaje

Memoria interna

1 GB

Disco duro incorporado

No

Memoria Flash

8192 MB

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puerto bloque de terminales

Si

Peso y dimensiones

Altura

103 mm

Diametro

14.9 cm

Peso

650 g

Control de energia

Consumo energetico

3 W

Consumo de energia (max)

5.1 W

Alimentacion

PoE

Diseno

Codigo IK

IK10

Material de la carcasa

Policarbonato (PC)

Codigo IP (International Protection)

IP52
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Domo
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Numero de sensores
1
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
Si
Numero de camaras
1
Kit de montaje
Si
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Alcance normal de enfoque
0.5 m
Intervalo de longitud focal
3.4 ? 8.9
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Audio
Sistema de audio
De 2 vias
Sistema de audio Full duplex
Si
deteccion de audio
Si
Seguridad
Alarma de manipulacion activa
Si
Proteccion mediante contrasena
Si

Cifrado HTTPS
Si
Tipo de notificacion de alerta
Correo electronico
Filtro de direccion IP
Si
Contador de pixeles
Si
Autenticacion de resumen
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Algoritmos de seguridad soportados
802.1x RADIUS
Contenido del empaque
Plantilla de perforacion incluida
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
IP
Numero de idiomas
12
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 65 Â°C
Modos PTZ
PTZ digital
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)
Si
Modo dia / noche
Si
Capacidad de zoom
Si
Idiomas de soporte
Chino simplificado, Chino tradicional, Aleman, Ingles, Espanol, Frances, Italiano, Japonese, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/66500 - 2 s
Angulo de inclinacion
-75 - 75Â°
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si

Alcance de bandeja
-180 - 180°
Red
Estandares de red
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, SIP,
Wifi
No
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Video
Emision de video
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Auto
Smart IR
Si
Texto superpuesto
Si
Formatos de compresion de video
H.264, H.265
Tasa de bits
Configurable bit rate
Grabacion de video
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$10,877.35MN