



BALAM RUSH HYDROX PRO HX30 ENFRIAMIENTO LIQUIDO PARA CPU 3 X 120MM 800 - 1800RPM NEGRO

El Balam Rush Hydrox Pro HX30 Enfriamiento Liquido, 360mm, BR-937344 cuenta con un LED voltage de 5 V y dimensiones del ventilador de 120 x 120 x 25 mm. Viene en un tipo de embalaje de Caja e incluye 3 ventiladores. Con un ancho de 465 mm, tiene una velocidad del ventilador minima de 800 RPM y es adecuado para la localizacion en el procesador. Es compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM) y ofrece un maximo flujo de aire de 50 cfm. Es compatible con varios sockets de procesador, como LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, entre otros. Con un tiempo medio entre fallos de 30000 h, presenta una presion estatica del ventilador de 1.97 mmH2O y un nivel de ruido de 30 dB en alta velocidad. El voltaje del ventilador es de 12 V, con una profundidad de 212 mm y un diametro de ventilador de 12 cm. Utiliza tecnologia de rodamiento de ventilador de Rodamiento hidraulico y alcanza una velocidad maxima de 1800 RPM en el ventilador y 2400 RPM en el motor de la bomba. Con una altura de 133 mm y un color negro, este enfriamiento liquido ofrece un rendimiento optimo para mantener la temperatura de tu procesador bajo control.

Peso y dimensiones

Altura

133 mm

Profundidad

212 mm

Dimensiones del ventilador (A x A x P)

120 x 120 x 25 mm

Ancho

465 mm

Detalles tecnicos

Presion estatica del ventilador

1.97 mmH2O

Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)

Si

Velocidad del ventilador (min)

800 RPM

Control de energia

Voltaje del ventilador

12 V

LED voltage

5 V

Diseno

Color del producto

Negro

Desempeno

Velocidad de ventilador (max.)

1800 RPM

Sockets de procesador soportados

LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011-v3, LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM2, Socket AM2+, Socket FM2+, Socket FM2, Socket FM1

Tecnologia de rodamiento de ventilador

Rodamiento hidraulico

Nivel de ruido (alta velocidad)

30 dB
Tiempo medio entre fallos
30000 h
Localizacion adecuada
Procesador
Numero de ventiladores
3 Ventilador(es)
Maximo flujo de aire
50 cfm
Diametro de ventilador
120 mm
Velocidad de motor de bomba (max.)
2400 RPM
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
\$1,465.57MN