



BIXOLON IMPRESORA DE TICKETS MOVIL SRP-F310IICOK TERMICA DIRECTA ALAMBRICO USB 2.0 NEGRO

La impresora de tickets movil Bixolon SRP-F310IICOK es una herramienta eficiente y versatil para la emision de comprobantes en puntos de venta. Su tecnologia de impresion termica directa permite obtener resultados rapidos y nitidos, con una resolucio n maxima de 180 x 180 DPI. El tamano del buffer es de 12 KB, lo que garantiza un flujo constante durante el proceso. El diseno compacto y resistente en color negro se adapta a diferentes entornos comerciales, mientras que su peso ligero (2 kg) facilita su transporte. La carcasa cuenta con proteccion contra salpicaduras, lo cual aumenta su durabilidad ante posibles accidentes. Entre las caracteristicas tecnicas destacan: memoria interna de 64 MB y memoria flash adicional de 32 MB; capacidad para imprimir codigos QR, EAN13/8 o UPC-A/E; sensores incorporados como Paper End, Paper Near End o Cover Open; puerto Ethernet LAN RJ-45 y dos puertos USB 2.0 para conectar dispositivos externos. La velocidad maxima alcanzada por esta impresora es de hasta 350 mm/s, permitiendo asi ahorrar tiempo al momento del cobro. Adem as, tiene un ancho maximo de impresion ajustable hasta los 7,2 cm y puede manejar rollos con diametro maximo igual a los 105 mm gracias a su sistema automatico cortador integrado. Este dispositivo funciona bajo corriente alterna (100-240 V), soportando frecuencias electricas entre los 50/60 Hz sin afectar su rendimiento optimo. Es compatible con sistemas operativos moviles Android e iOS. En conclusion la Impresora Bixolon SRP-F310IICOK es una excelente opcion para aquellos negocios que buscan un equipo de impresion eficiente, rapido y confiable.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Maxima velocidad de impresion

350 mm/s

Resolucion maxima

180 x 180 DPI

Maximo ancho de impresion

7,2 cm

Tecnologia de impresion

Termica directa

Peso y dimensiones

Altura

203 mm

Profundidad

148 mm

Peso

2 kg

Ancho

154 mm

Detalles tecnicos

Codigo IP (International Protection)

IP12

Color de la carcasa
Negro
Color del producto
Negro
Sensores incorporados
Paper End, Paper Near End, Cover Open
A prueba de agua (salpicada)
Si
Cuchilla
Si
Memoria
Tamano de buffer
12 KB
Memoria RAM
64 MB
Capacidad total eMMC
32 MB
Control de energia
Alimentacion
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentacion
Corriente alterna
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Software
Sistemas operativos moviles soportados
Android, iOS
Conexion
Ethernet
Si
Tecnologia de la impresion
Tipo
POS printer
Tamano de caracter
24 x 24 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Desempeno
Codigo de barras incorporado
1D,2D,Code 39,Code 93,Code-128 Codabar Library,Data Matrix,EAN13,EAN8,ITF,PDF417,QR
Code,UPC-A,UPC-E

Direccion de papel
Maximo diametro del rollo
105
\$4,617.33MN