



CABLE ADAPTADOR USB A SERIAL 30CM - RET COM - RS232 - FTDI

Añade un puerto serie RS232 a un ordenador portátil o de sobremesa, utilizando un puerto USB-A disponible. Añade soporte de comunicación serie RS-232 a un equipo terminal de datos (ETD), por ejemplo, un ordenador de sobremesa o portátil) habilitado para USB-A, utilizando este cable adaptador de USB a serie de 30 centímetros de paso recto. Expansión del Puerto Serie Este adaptador añade un conector serie DB-9 (macho) a un ordenador de sobremesa o portátil a través de un puerto USB tipo A. Fije el adaptador a un dispositivo serie, utilizando las tuercas DB-9 preinstaladas y extraíbles o instale los tornillos de mariposa D-Sub ranurados incluidos, para obtener compatibilidad con otros dispositivos periféricos serie o cables. Indicadores LED Los indicadores LED de transmisión y recepción de datos del adaptador proporcionan una supervisión en tiempo real de la actividad del puerto. El LED USB indica cuando el adaptador se ha registrado correctamente en el ordenador de sobremesa o portátil. Todos los LED ayudan en el diagnóstico y la solución de problemas. Conectividad sin Complicaciones El adaptador es compatible con Windows, macOS, ChromeOS y Linux. Los controladores se instalan automáticamente en Windows 7 y versiones más recientes, macOS 10.15 y superiores, y Linux. El adaptador USB a RS-232 cuenta con retención COM, que reasigna automáticamente el valor del puerto COM si se desconecta y se vuelve a conectar el cable o se reinicia el sistema. Diseñado para Durar La robusta construcción en TPE y la protección ESD de nivel 4 (15 kV en aire y 8 kV en contacto) mejoran la fiabilidad y la longevidad. El blindaje de cobre minimiza la interferencia electromagnética y de radiofrecuencias (EMI and RFI). Los conectores blindados chapados en oro mejoran la conductividad de la señal. The StarTech.com Advantage

Puertos e Interfaces

Interfaz

USB

Empaquetado de datos

Largo del paquete

300 mm

Peso y dimensiones

Peso

30 g

Otras características

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

-40 - 80 °C

Diseño

Longitud de cable

30cm

Color del producto

Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 80 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Contenido del empaque

Manual

Si

Desempeño

Bit de paridad

Even, Mark, No, Extrano, Espacio
Bits de datos
6, 7, 8
Circuito integrado
FTDI - FT232R
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Bits de parada
1, 2
Empaquetado
Ancho del paquete
220 mm
Peso del paquete
35 g
Cantidad por paquete
1 Pieza
Altura del paquete
16 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
485 mm
Caracteristicas
Sistemas operativos Windows soportados
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
RS-232
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Sistemas operativos Mac soportados
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac O
Conector 1
USB-A
Sistemas oerativos de servidor soportados
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sistemas operativos Linux soportados
Si
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$580.97MN