



CAMARA BALA AHD 2 MP(AHD-TVI-VCI) 700 TVL (CVBS) LENTE FIJO 2.8MM (88°) IR HASTA 40 MTS BLC HLC COC IP67

La camara CCTV Bullet IR Interior/Exterior I4-320A-28 de Provision-ISR es un dispositivo disenado para la vigilancia y seguridad en espacios tanto interiores como exteriores. Con un intervalo de temperatura operativa que va desde los -30 hasta los 50 C, esta camara puede funcionar sin problemas en diferentes condiciones climaticas. El voltaje de entrada AC requerido por este equipo es de 12 V, mientras que su maxima resolucion alcanza los 1920 x 1080 Pixeles. La tecnologia de conectividad utilizada es alambrica, lo cual garantiza una conexion estable y segura entre la camara y el sistema central. En cuanto a su consumo energetico, esta camara requiere una corriente electrica de aproximadamente 470 mA. Su profundidad es de 79.4 mm y se presenta en color blanco. Esta camara cuenta con vision nocturna gracias a sus dos LEDs iluminadores capaces de proporcionar imagenes claras incluso en ambientes oscuros o con poca luz natural. Ademias, tiene una distancia efectiva para vision nocturna de hasta 40 metros. Su factor forma corresponde a una bala, siendo compatible con colocaciones soportadas tanto en paredes como techos mediante su tipo montaje: Pared. Tambien incluye control tilt para ajustar el angulo visual segun las necesidades del usuario. Con respecto a otras caracteristicas tecnicas relevantes podemos mencionar que no dispone Bluetooth ni Ethernet pero si permite grabacion continua o programable con velocidad cuadro maximo (fps) igual a treinta (30). El ancho total del dispositivo mide unos considerables 220.8 mm mientras que su altura llega hasta los 81.2mm Este modelo funciona mediante alimentacion CC y es considerado una camara de seguridad CCTV con un total de megapixeles igual a 2 MP. Cuenta con un sensor unico para la captura de imagenes, asi como control desplazamiento que permite ajustar el angulo visual segun las necesidades del usuario. En cuanto al almacenaje, se recomienda mantener en intervalo temperatura entre los 10 - 90 C para prolongar su vida util. En resumen, esta camara ofrece caracteristicas tecnicas avanzadas y versatilidad en su uso tanto interior como exterior lo cual la convierte en una opcion interesante para quienes buscan mejorar sus sistemas de vigilancia y seguridad.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

81.2 mm

Profundidad

79.4 mm

Ancho

220.8 mm

Control de energia

Alimentacion

CC

Consumo de energia

470 mA

Voltaje de entrada AC

12 V

Diseno

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Bullet

Tipo de montaje

Pared
Sensor de la imagen
Numero de sensores
1
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
10 - 90 Â°C
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Camara fotografica
Numero de camaras
1
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Velocidad de cuadro
30 fps
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Distancia de vision nocturna
40 m
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$864.26MN