



CAMARA BALA IP 2 MP FULL COLOR LENTE MVF 2.812MM (105.4°34°) IR HASTA 40 MTS ANALITICO BASICO DDA MICROFONO WDR SD(128GB) IP67

La Camara IP Bullet IR 1080p Dia/Noche Provision-ISR BMH-320SRN-MVF es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia efectiva tanto en interiores como en exteriores. Esta camara cuenta con una alimentacion de corriente continua (CC) y Power over Ethernet (PoE), lo que facilita su instalacion y uso. Con un disenado resistente al agua, cumple con el estandar IP67, lo que garantiza su funcionamiento en diversas condiciones climaticas. La camara no incluye un disco duro incorporado, pero es compatible con una tarjeta de memoria de hasta 128 GB para el almacenamiento de grabaciones. Ademas, permite la visualizacion a traves de un navegador web y es compatible con multiples protocolos de red, incluyendo IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS y P2P. La camara ofrece una resolucio maxima de 1920 x 1080 pixeles, con un total de 2 megapixeles, y un diametro de lente de 3.6 mm. Incorpora tecnologia de amplio rango dinamico (WDR) y reduccion de ruido 3D, lo que mejora la calidad de imagen en diversas condiciones de iluminacion. La vision nocturna permite una distancia de hasta 40 metros, asegurando una vigilancia continua. El consumo de energia es de 780 mA, equivalente a 7.4 W cuando se alimenta a traves de Ethernet (PoE). La camara incluye un microfono incorporado y es capaz de detectar movimiento en video, lo que anade una capa adicional de seguridad. El tipo de montaje es para pared, facilitando su instalacion en diferentes ubicaciones. El intervalo de temperatura operativa de la camara es de -30 a 60 C, y su intervalo de humedad relativa para funcionamiento es del 10 al 90%. El peso de la camara es de 650 g y su color es blanco, lo que permite una integracion discreta en diversos entornos. En resumen, la Camara IP Bullet IR 1080p Dia/Noche Provision-ISR BMH-320SRN-MVF es una solucio de vigilancia robusta y versatil, ideal para quienes buscan un sistema de seguridad confiable y de alta calidad.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

128 GB

Disco duro incorporado

No

SSD integrada

Si

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Peso

650 g

Control de energia

Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)

7.4 W

Alimentacion

CC, PoE

Consumo de energia

780 mA

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP67

Funciones de proteccion

Resistente al agua

Color del producto

Blanco
Factor de forma
Bullet
Microfono incorporado
Si
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Diametro de lente
3.6 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Codecs de voz
G.711a, G.711u
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No
Tipo
IP
Caracteristicas de administracion
Navegador web
Si
Red
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P

Wifi
No disponible
Video
Simetria/Efecto espejo
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Formatos de video compatibles
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
40 m
\$2,918.69MN