



CAMARA DE BALA DAHUA TECHNOLOGY ME2802BN0280B

La camara CCTV Bullet IR para Int/Ext DH-HAC-ME2802BN 2.8mm de Dahua es una herramienta de seguridad que cuenta con diversas características técnicas y funcionales. Entre ellas, se destaca la compensación de contraluz (BLC), que permite ajustar el brillo en áreas oscuras o iluminadas; así como la detección de movimiento en video, lo cual alerta al usuario ante cualquier actividad sospechosa. Además, esta camara tiene una relación señal/ruido (SNR) de 65 Db y un ángulo de inclinación variable entre 0 - 90. También cuenta con Digital Wide Dynamic Range (DWDR), tecnología que mejora la calidad visual en situaciones donde hay contrastes extremos entre luces y sombras. En cuanto a su resistencia exterior, posee código IP67, lo que significa que esta protegida contra polvo e inmersión temporal en agua hasta un metro durante treinta minutos. Asimismo, soporta formatos gráficos desde HD720p hasta UltraHD4K3840x2160 píxeles. Otras funciones destacables son Highlight Compensation (HLC), reducción del ruido mediante tecnología avanzada tanto en modo diurno como nocturno gracias a Smart IR; reconocimiento facial a distancias cortas y largas respectivamente: Identify distance: 8 m / Recognize distance:17m ; balance automático o manual del color blanco según las condiciones ambientales; rotación completa sobre su propio eje horizontalmente(360u00ba) , alcance vertical limitado por su tipo montaje techo/pared . El consumo máximo es bajo alcanzando los5.3 W mientras trabaja alimentándose por corriente continua CC12V . La camara tiene un peso de 250 gramos y una altura de 93 mm. El paquete incluye el manual del usuario, cables BNC para la conexión a otros dispositivos y su enchufe correspondiente. En resumen, esta camara es una opción ideal para aquellos que buscan seguridad en interiores o exteriores gracias a sus características técnicas avanzadas como UltraHD4K3840x2160 píxeles , Smart IR, HLC entre otras; así como por su resistencia exterior con código IP67.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Longitud

14.7 cm

Altura

93 mm

Peso del paquete

330 g

Peso

250 g

Ancho

72.4 mm

Control de energía

Enchufe de entrada de CC

Si

Consumo de energía (max)

5.3 W

Alimentación

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseño
Material de la carcasa
Aluminio
Código IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Domo
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
3840 x 2160 Pixeles
Tamaño del sensor óptico
25.4 / 2 mm (1 / 2")
Contenido del embalaje
Tipo de embalaje
Caja
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
BNC
Sistema de lentes
Detect distance
84 m
Identify distance
8 m
Distancia focal fija
2.8 mm
Distancia más cercana de enfoque
1.8 m
Apertura máxima
1.6
Recognize distance
17 m
Observe distance
34 m
Conexión
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 50 Å°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%

Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db

Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si

Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si

Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
IP

Modo dia / noche
Si

Idiomas de soporte
Multi

Alarma de entrada / salida
Si

Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 - 1/100000 s

Angulo de vision, horizontal
110.8Å°

Balance de blancos
Auto,Manual

Numero de camaras
1

Rotacion
360Å°

Angulo de inclinacion
0 - 90Å°

Adjustment shutter speed
Automatico/Manual

Tipo de disparador de la camara
Electronico

Iluminacion minima
0.005 Lux

Camera tilt control
Si

Control de desplazamiento de la camara
Si

Alcance de bandeja
0 - 360Å°

Red
Ethernet

No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D, Ultra 2D noise reduction
Total de megapixeles
8 MP
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
Senal analogica
NTSC
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
720p,1080p,1440p,2160p
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, UL
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
1
\$850.05MN