CAMARA DOMO IP 4MP FULL COLOR LENTE FIJO 3 6 MM (77 9Â°) IR HASTA 25 MTS ANALITICO BASICO DDA MICROFONO WRD SD(256GB) IP67

La Camara IP Domo IR 2592x1520 Provision-ISR DL-340IPERN-36 es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia tanto en interiores como en exteriores. Con un voltaje de entrada de 12 V y un consumo de energia de 400 mA, esta camara es eficiente en su funcionamiento. Su capacidad de vision nocturna permite una distancia de hasta 25 metros, garantizando una vigilancia efectiva en condiciones de poca luz. La camara cuenta con una resolucion maxima de 2592 x 1520 pixeles, lo que proporciona imagenes nitidas y detalladas. La velocidad de cuadro es de 30 fps, lo que asegura una captura fluida de los eventos. El tipo de sensor utilizado es CMOS, y la distancia focal fija es de 3.6 mm, lo que contribuye a un angulo de campo de vision de 77.9. En terminos de conectividad, la camara es compatible con varios protocolos de red, incluyendo IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS y QoS. Ademas, soporta Ethernet rapido y alimentacion a traves de Ethernet (PoE), con un consumo de energia de 5.2 W en este modo. La camara incluye caracteristicas avanzadas de vigilancia, como deteccion de movimiento en video, deteccion de rostros y linea de cruce, gracias a su sistema Intelligent Video Surveillance (IVS). Tambien presenta tecnologia de reduccion de ruido 3D y compensacion de contraluz (BLC), lo que mejora la calidad de las imagenes en diversas condiciones de iluminacion. El dispositivo permite la grabacion en tarjetas de memoria SD de hasta 256 GB y cuenta con una tarjeta de lectura integrada. Los formatos de compresion de video soportados incluyen H.264, H.264+, H.265, H.265+ y M-JPEG, lo que optimiza el almacenamiento y la transmision de datos. La camara tiene un diseno de domo y un diametro de 9.7 cm, con un color blanco que se integra facilmente en diferentes entornos. Su clasificacion IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para su uso en exteriores. El rango de temperatura operativa es de -30 a 60 C, lo que permite su funcionamiento en diversas condiciones climaticas. En resumen, la Camara IP Domo IR 2592x1520 Provision-ISR DL-340IPERN-36 es una solucion de vigilancia robusta y versatil, ideal para quienes buscan seguridad y calidad de imagen en sus instalaciones.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

256 GB

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

SD

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Diametro

9.7 cm

Peso

450 g

Control de energia

Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)

5.2 W

Alimentacion

CC, PoE

Consumo de energia

400 mA	
Voltaje de salida CC	
12	
Voltaje de entrada AC	
12 V	
Diseno	
Codigo IP (International Protection)	
IP67	
Color del producto	
Blanco	
Factor de forma	
Domo	
Tipo de montaje	
Techo	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor	
CMOS	
Numero de sensores	
1	
Tamano del sensor optico	
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")	
Contenido del embalaje	
Numero de camaras	
1	
Sistema de lentes	
Numero de lentes	
1	
Distancia focal fija	
3.6 mm	
Conexion	
Bluetooth	
No	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
-30 - 60 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
10 - 90%	
Audio	
Codecs de voz	
AGC, G.711a, G.711u	
Formatos de audio soportados	
AWB	
Seguridad	
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features	
Linea de cruce, Deteccion de rostros	
Deteccion de movimiento en video	
Si	
Desempeno	
Amplio rango dinamico (WDR)	
Si	

Colocacion soportada	
Interior/Exterior	
Tecnologia SMART	
No	
Tipo	
IP	
Modo dia / noche	
Si	
Caracteristicas de administracion	
Boton de restaurar	
Si	
Camara fotografica	
Velocidad de obturador	
1/25 - 1/100000 s	
Angulo de campo de vision (FOV)	
77.9Â°	
Tipo de disparador de la camara	
Electronico	
Red	
Ethernet	
Si	
Tipo de interfaz ethernet	
Ethernet rapido	
Protocolos de red compatibles	
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS	
Wifi	
No disponible	
Video	
Simetria/Efecto espejo	
Si	
Compensacion de contraluz (BLC)	
Si	
Ajuste de calidad de imagen	
Brillo, Contraste, Saturacion, Nitidez	
Noise reduction technology	
Reduccion de ruido 3D	
Region of Interest (ROI) encoding	
Si	
Total de megapixeles	
4 MP	
Maxima resolucion	
2592 x 1520 Pixeles	
Mascara de privacidad	
Si	
Formatos de compresion de video	
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	
Bit rate control	
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	
Highlight Compensation (HLC)	
Si	

Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
2560 x 1440, 2592 x 1520
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
25 m
$2,219.25MN