



CAMARA IP AXIS Q6315-LE DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES 1920 X 1080P ALAMRICO DIA-NOCHE 01925-004

Especificaciones

Medios de almacenaje

Memoria Flash

512 MB

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

SD,SDHC,SDXC

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

261 mm

Diametro

23.9 cm

Detalles tecnicos

No contiene

PVC

Control de energia

Consumo energetico

17 W

Consumo de energia (max)

51 W

Alimentacion

Corriente alterna

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseno

Codigo IK

IK10

Material de la carcasa

Aluminio, Policarbonato (PC)

Codigo IP (International Protection)

IP66, IP67

Color del producto

Negro, Blanco

Factor de forma

Domo

Tipo de montaje

Pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Escaneado progresivo

Si

Numero de sensores

1

Tamano del sensor optico

25.4 / 2 mm (1 / 2")

Sistema de lentes

Numero de lentes

1

Zoom optico

31x

Apertura minima

1.36

Zoom digital

12x

Apertura maxima

4.6

Intervalo de longitud focal

6.91 - 214.64 mm

Conexion

Streaming method

Multidifusion

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-50 - 50 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 100%

Seguridad

Proteccion mediante contrasena

Si

Cifrado HTTPS

Si

Filtro de direccion IP

Si

Autenticacion de resumen

Si

Algoritmos de seguridad soportados

EAP-TLS

Desempeno

Amplio rango dinamico (WDR)

Si

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 95%

Colocacion soportada

Interior y exterior

Tipo

IP

Autoenfoque

Si

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C

A prueba de niebla
Si
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)
Si
Puntos preestablecidos
Si
Modo dia / noche
Si
Capacidad de zoom
Si
Tour de la grabacion
Si
Filtro de corte infrarrojo
Si
Caracteristicas de administracion
Behavior analysis
Deteccion de cruce de linea
Camara fotografica
Velocidad de obturador
111000 - 1/2 s
Angulo de vision, vertical
36.5°
Velocidad de bandeja
550 °/seg
Velocidad de inclinacion
550 °/seg
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Estandares de red
IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido, Gigabit Ethernet
Protocolos de red compatibles
IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, RTCP, DHCP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT v3.1.1, Syslog
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Video
Emision de video
Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, Colour depth, Nitidez
Estabilizador de imagen
Si
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles

Mascara de privacidad
Si
Texto superpuesto
Si
Bit rate control
Variable Bit Rate (VBR)
Formatos de video compatibles
AVC,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG4
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
55032 Class A, EN 55035, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 35, EAC, EN 50121-4, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 6236
Vision nocturna
Longitud de onda infraroja
850 nm
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
300 m
\$75,000.73MN \$59,516.37MN