



CAMARA REFLEX CANON EOS REBEL SL3 24.1MP + LENTE EF-S 18-55MM

La camara reflex Canon EOS Rebel SL3 cuenta con una resolucio de 24.1 megapixeles y un tiempo de arranque rapido de tan solo 2 milisegundos. Ofrece diferentes modos de fotometria, incluyendo centrado, evaluativa (multi-patron), parcial y mancha. El tipo de conector HDMI es mini y el modo de autoenfoco (AF) puede ser AI Focus, enfoque automatico cargado al centro o enfoque One Shot. El intervalo de humedad relativa para su funcionamiento va desde el 0% hasta el 85%, mientras que la sensibilidad ISO maxima alcanza los 51200. La camara tambien dispone del histograma como herramienta util para controlar la exposicion adecuada. En cuanto a las caracteristicas fisicas, esta camara tiene un diametro de lente de 6.65 cm y utiliza un sensor CMOS con un total de megapixeles igual a 25.8 MP. Ademas, admite filtros con tamano maximo soportado por la lente:5.8cm. Los formatos compatibles son JPEG y RAW; ademas ofrece distintas opciones para grabacion video tales como:1280 x720 pixeles ,1920x1080pixelesy3840x2160pixeles . Tambien se pueden ajustar compensaciones tanto en exposicion del flash como correccion generalmente ±5EV(1/2EV;1/3 EV step). Esta camara pesa aproximadamente unos402 g e incorpora estabilizador optico integrado dentro del objetivo lo cual permite obtener imagenes mas nitidas incluso cuando se esta utilizando zooms largos o tomas realizadas sin trípode. Ademas cuenta con una pantalla TFT de 3 pulgadas y resolucio numerica de1040000 pixeles, lo que permite visualizar las imagenes capturadas en alta calidad. La bateria soportada es la LP-E17 y su vida util estimada segun el estandar CIPA es de hasta1630 disparos. La camara reflex Canon EOS Rebel SL3 tambien incluye un microfono jack para grabacion de audio externo asi como conexion HDMI para transferir los archivos a otros dispositivos compatibles. Tambien cuenta con funcion PictBridge para imprimir directamente desde la camara sin necesidad de utilizar una computadora intermedia.

Puertos e Interfaces

Microfono, jack de entrada

Si

PictBridge

Si

HDMI

Si

Version USB

2.0

Tipo de conector HDMI

Mini

Peso y dimensiones

Diametro de lente

6.65 cm

Altura

92.6 mm

Peso (incluyendo bateria)

449 g

Longitud de la lente

6.18 cm

Peso de la lente

215 g

Peso

402 g

Memoria

Ranuras de memoria

1

Tarjetas de memoria compatibles
SD,SDHC,SDXC
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
7.62 cm (3")
Pantalla tactil
Si
Resolucion de la pantalla (numerica)
1040000 Pixeles
Pantalla abatible
Si
Pantalla LCD de vari-angulo
Si
Diagonal de pantalla
7.5 cm
Relacion de aspecto
3:2
Segunda pantalla
No
Pantalla
TFT
Enfoque
Ajustes de enfoque
Automatico/Manual
Enfoque
TTL
Modo de auto-enfoque (AF)
AI Focus, Enfoque automatico cargado al centro, Enfoque One Shot
Bateria
Tipo de bateria
LP-E17
Vida estimada bateria (CIPA standard)
1630 shots
Tiempo de recarga de la bateria
8 h
Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Color del producto
Negro
Sistema de lentes
Interfaz de montaje del objetivo
Canon EF
Apertura minima
4
Tamano de filtro
5.8 cm
Apertura maxima
5.6
Intervalo de longitud focal

18 - 55 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 85%
Obturador
Velocidad maxima del obturador
1/4000 s
Tipo de disparador de la camara
Mecanico
Velocidad minima del obturador
30 s
Audio
Formatos de audio soportados
AAC
Flash
Correccion de exposicion del flash
Â±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Compensacion de exposicion del flash
Si
Bloqueo de exposicion a flash
Si
Exposicion ligera
Tipo de exposicion
Prioridad de apertura AE, Manual, Prioridad del obturador AE
Fotometria
Centrado, Evaluativa (multi-patron), Parcial, Mancha
Control de exposicion a luz
Programa AE de enfoque automatico
Seguro de autoexposicion (AE)
Si
Correccion de exposicion a la luz
Â± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Sensibilidad ISO (max)
51200
Sensibilidad ISO (min)
100
Sensibilidad ISO
100,51200
Camara fotografica
Ajustes de brillo
Si
Balance de blancos
Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de dia, Flash, Fluorescente, Sombra, Tungsteno
Impresion directa
Si
Histograma
Si
Sistema de archivos de camara

<p>DPOF,DPOF 1.1</p> <p>Autodisparador</p> <p>2,10 s</p> <p>Vista viva</p> <p>Si</p> <p>Modos escenicos</p> <p>Paisaje, Retrato</p> <p>Tiempo de arranque</p> <p>2 ms</p> <p>Funcion anti-polvo</p> <p>Si</p> <p>Red</p> <p>Wifi</p> <p>Si</p> <p>Comunicacion de Campo Cercano (NFC)</p> <p>No</p> <p>Video</p> <p>Velocidad de cuadro de JPEG animado</p> <p>59.94 fps</p> <p>Senal analogica</p> <p>NTSC</p> <p>Grabacion de video</p> <p>Si</p> <p>Formatos de video compatibles</p> <p>H.264,MP4,MPEG4</p> <p>Tipo HD</p> <p>4K Ultra HD</p> <p>Resoluciones de video</p> <p>1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160</p> <p>Maxima resolucion de video</p> <p>3840 x 2160 Pixeles</p>
<p>\$13,672.48MN \$11,941.05MN</p>