



CISCO CONTROLADOR INALAMBRICO CATALYST 9800-L 4X RJ-45 1X USB 3.0

El Cisco Controlador Inalambrico Catalyst 9800-L es un dispositivo que cuenta con 4 puertos RJ-45 y cumple con los estandares de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k ,IEEE

Puertos e Interfaces

Puerto de consola

RJ-45

Numero de puertos SFP fijos

2

Peso y dimensiones

Altura

40.2 mm

Profundidad

230.1 mm

Ancho

215.9 mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Si

Exhibicion

Control display unit

No

Caracteristicas de LAN inalambrico

Wifi

Si

Diseno

Color del producto

Gris

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-25 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 95%

Altitud de funcionamiento

0 - 3000 m

Seguridad

Algoritmos de seguridad soportados

AES,DES,EAP,HTTPS,IPSec,SSL/TLS,WEP,WPA2

Desempeno

Estandares de red

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11w,IEEE 802.1AX,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000,10000 Mbit/s

Administracion basada en web
Si
Soporte VLAN
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Caracteristicas de administracion
Syslog
Si
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
6
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
FCC 47CFR15, AS/NZS CISPR 22, CISPR 22, EN55022/EN55032 (EMI-1), ICES-003, VCCI, KN 32 (EMI-2), CNS-13438, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Seguridad
UL/CSA 60950-1, IEC/EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
\$130,857.34MN