



CISCO MERAKI ADAPTADOR E INYECTOR DE POE MA-INJ-4 10-100-1000MBIT-S 2X RJ-45 - REQUIERE CABLE DE PODER	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Peso y dimensiones	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	52.5 x 160 x 35.5 mm
Peso	210 g
Otras características	
Cumplimientos estándar de la industria	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Control de energía	
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de entrada	100 - 240 V
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Diseño	
Certificación	FCC, EN, cUL/US
Conexión	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T/X
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 93%
Altitud de funcionamiento	0 - 100 m
Características	
Indicadores LED	Si
\$2,454.44MN	