



CISCO TELEFONO IP CON PANTALLA 5 8811 ALTAVOZ NEGRO - ¿REQUIERE LICENCIA CONSULTA CON SERVICIO AL CLIENTE!

El Cisco Telefono IP con Pantalla 5 8811 es un dispositivo de comunicacion disenado para su uso en entornos empresariales. Este telefono cuenta con una pantalla LCD de alta resolucion y un altavoz integrado que permite la realizacion de llamadas manos libres. Entre las caracteristicas del CP-8811-K9= se encuentra el microfono mudo, lo cual resulta util durante reuniones o conferencias telefonicas. Ademas, este telefono puede ser bloqueado mediante contrasena para garantizar la seguridad de los datos almacenados en el. Este modelo no dispone de conexion WiFi, pero si ofrece dos opciones de montaje: escritorio o pared. Tambien incluye la funcion Retener Llamada y soporta estandares como IEEE 802.1Q e IEEE 802.3af. En cuanto a sus especificaciones tecnicas, el Cisco Telefono IP tiene capacidad para transferir llamadas y funciona mediante Energia sobre Ethernet (PoE). Adicionalmente, cuenta con codecs G.711a,G.722,G729A que permiten una calidad optima en las conversaciones. Otras funciones destacables son el identificador de llamadas y teclado retroiluminado; asi como tambien protocolos compatibles tales como SIP, SPD UDP entre otros mencionados anteriormente. Con respecto al diseno fisico del equipo, este posee salidas para auriculares RJ-9 ademas de puertos Ethernet LAN (RJ-45) cantidad igual a dos unidades . El peso total del producto es aproximadamente 1,17 kg mientras que su profundidad alcanza los 40 mm siendo compatible tanto con DHCP cliente como marcacion rapida . Finalmente cabe senalar que este terminal cumple con normativas EAP-FAST,EAP-TLS HTTPS SRTP SSH SSL/TLS y su rango de temperatura operativa se encuentra entre 0 - 40 u00b0C.

Caracteristicas del telefono

Retener llamada

Si

Altavoz

Si

Microfono mudo

Si

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Cantidad de puertos RJ-9

1

Salidas para auriculares

1

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Remarcado

Si

Identificador de llamadas

Si

Marcacion rapida

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Peso y dimensiones

Altura

229,1 mm

Profundidad

40 mm
Peso
1,17 kg
Detalles tecnicos
Montaje
Escritorio/pared
Bloqueo de dispositivo
Si
Teclado retroiluminado
Si
Exhibicion
Pantalla tactil
No
Resolucion de la pantalla
800 x 480 Pixeles
Pantalla
LCD
Otras caracteristicas
Codecs de voz
G.711a,G.722,G.729A
Montaje de pared
Si
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de auricular
Terminal con conexion por cable
Contenido del embalaje
Numero de empunaduras incluidas
1 pieza(s)
Conexion
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
SIP, SPD, UDP, GARP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, PPDP,
Wifi
No disponible
Bluetooth
No
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%

Audio
Tipo de timbre
Polifonico
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados
EAP-FAST,EAP-TLS,HTTPS,SRTP,SSH,SSL/TLS
Red
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
DHCP, cliente
Si
Caracteristicas
Tipo de producto
Telefono IP
\$9,926.76MN