



CISCO TELEFONO IP CON PANTALLA 5 8851 ALAMBRICO ALTAVOZ NEGRO-PLATA - ¿REQUIERE LICENCIA CONSULTA CON SERVICIO AL CLIENTE!

El Cisco Telefono IP con Pantalla 5 CP-8851-K9= es un dispositivo alambriico que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas (12,7 cm) de diagonal. Este telefono ofrece una amplia gama de caracteristicas y funcionalidades para satisfacer las necesidades de comunicacion de su empresa. Con soporte para algoritmos de seguridad como EAP-FAST, EAP-TLS, HTTPS, SIPS, SSH y SSL/TLS, este telefono garantiza la proteccion de sus comunicaciones. Puede ser montado en escritorio o pared, lo que le brinda flexibilidad en cuanto a su ubicacion. El telefono cuenta con un puerto USB 2.0 para conectar dispositivos externos y un puerto RJ-9 para auriculares con conexion por cable. Ademas, ofrece la funcion de captura de llamadas, lo que le permite responder a multiples llamadas simultaneamente. Con un elegante diseno en color negro, este telefono se adapta a cualquier entorno de trabajo. Su intervalo de humedad relativa durante el almacenamiento es del 10% al 95%, mientras que durante el funcionamiento es del 10% al 90%. El telefono cuenta con dos puertos Ethernet LAN (RJ-45) para una conexion de red estable y confiable. Tambien ofrece soporte para calidad de servicio (QoS), lo que garantiza una comunicacion clara y sin interrupciones. Con funciones adicionales como bloqueo de dispositivo, indicador de mensaje en espera (MWI) y resolucion de pantalla de 800 x 480 pixeles, este telefono ofrece una experiencia de comunicacion completa. El Cisco Telefono IP con Pantalla 5 CP-8851-K9= es un telefono IP de alta calidad y rendimiento, ideal para empresas que buscan mejorar su comunicacion interna y externa. Con su amplia gama de caracteristicas y su diseno elegante, este telefono es una excelente opcion para cualquier entorno de trabajo.

Caracteristicas del telefono

Indicador de mensaje en espera (MWI)

Si

Transferencia de llamada

Si

Altavoz

Si

Microfono mudo

Si

Captura de llamadas

Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Enchufe de entrada de CC

Si

Cantidad de puertos RJ-9

1

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Marcacion rapida

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Peso y dimensiones
Altura
229,1 mm
Profundidad
40 mm
Detalles tecnicos
Montaje
Escritorio/pared
Bloqueo de dispositivo
Si
Teclado retroiluminado
Si
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
12,7 cm (5")
Pantalla tactil
No
Resolucion de la pantalla
800 x 480 Pixeles
Otras características
Codecs de voz
G.711a,G.722,G.729a,iLBC
Montaje de pared
Si
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de auricular
Terminal con conexion por cable
Contenido del embalaje
Numero de empunaduras incluidas
1 pieza(s)
Conexion
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
SIP, SPD, UDP, GARP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, PPDP
Wifi
No disponible
Bluetooth
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Version de Bluetooth
3.0+EDR
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Å°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados
EAP-FAST,EAP-TLS,HTTPS,SIPS,SSH,SSL/TLS
Caracteristicas de administracion
Control de volumen
Digital
Red
Estandares de red
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
DHCP, cliente
Si
Caracteristicas
Tipo de producto
Telefono IP
\$10,561.46MN