



CISCO TELEFONO IP CP-7821-K9 CON PANTALLA 3.5 7821 ALAMBRICO 2 LINEAS ALTAVOZ NEGRO-PLATA - REQUIERE LICENCIA CONSULTA CON SERVICIO AL CLIENTE!

El Cisco Telefono IP con Pantalla 3.5; 7821 en color negro, modelo CP-7821-K9=, es un dispositivo de comunicacion que cuenta con una capacidad de transferencia de llamada y altavoz integrado para mejorar la calidad del sonido durante las conversaciones telefonicas. Este telefono IP tiene soporte para Calidad de Servicio (QoS) lo cual garantiza una transmision fluida y sin interrupciones al momento de realizar o recibir llamadas. Ademas, dispone de funcion Llamada en Espera para no perder ninguna llamada importante mientras se esta hablando por otra linea. Con unas dimensiones compactas -28 mm x 207 mm x 206 mm-, este terminal ofrece una pantalla tactil diagonalmente medida en 8,89 cm (3.5;) con resolucion grafica nitida gracias a sus pixeles distribuidos en formato vertical:396x162 Pixeles. El Cisco Telefono IP tambien incluye dos puertos Ethernet LAN RJ-45 que permiten conectar el equipo directamente a la red local e incorporar funciones avanzadas como Voicemail Integrado y Llamada Conferencia entre otras opciones adicionales disponibles mediante los codecs G.711a,G.722,G.729A,G.729B,iLBC compatibles con su sistema operativo. La seguridad es otro aspecto relevante ya que cumple normativas internacionales UL60950/CSA-C22.2 No./EN60950/IEC60950/AS/NZS60950/GB4943 ademas posee Algoritmos seguros soportados como el protocolo RADIUS. En cuanto a su diseno exterior, destaca por ser elegante y resistente debido al material utilizado Policarbonato; asimismo puede ser montado en pared o escritorio segun las necesidades del usuario. En resumen, el Cisco Telefono IP con Pantalla 3.5; 7821 es una excelente opcion para aquellos que buscan un dispositivo de comunicacion eficiente y seguro, capaz de brindar calidad sonora optima durante sus llamadas telefonicas tanto a nivel personal como profesional.

Caracteristicas del telefono

Nº de lineas

2 lineas

Altavoz

Si

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Marcacion rapida

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Peso y dimensiones

Altura

28 mm

Profundidad

206 mm

Peso

867 g

Ancho

207 mm

Detalles tecnicos

Material de la caja

Policarbonato

Montaje

Escritorio/pared

Voicemail integrado

Si

Exhibicion

Diagonal de la pantalla

8,89 cm (3.5")

Pantalla tactil

No

Resolucion de la pantalla

396 x 162 Pixeles

Otras características

Codecs de voz

G.711a,G.722,G.729A,G.729B,iLBC

Montaje de pared

Si

Diseno

Color del producto

Negro/Plata

Tipo de auricular

Terminal con conexion por cable

Conexion

Ethernet

Si

Protocolos de red compatibles

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af

Wifi

No disponible

Bluetooth

No

Calidad de servicio (QoS) soporte

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

10 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad soportados

802.1x RADIUS
Desempeno
Contestador automatico
Si
Caracteristicas de administracion
Control de volumen
Digital
Aprobaciones reguladoras
Seguridad
UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943
Caracteristicas
Tipo de producto
Telefono IP
\$4,414.03MN