



DAHUA CAMARA CCTV CUBO PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HUM3201B-P ALAMBRICO 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Dahua Cubo Int/Ext HAC-HUM3201B-P DH-HAC-HUM3201B-P es un dispositivo de vigilancia con una amplia gama de características técnicas. Su intervalo de temperatura operativa oscila entre -30 y 60 °C, lo que la hace adecuada para su uso en diferentes condiciones climáticas. Con un peso ligero de solo 40 gramos, esta camara se puede instalar facilmente en cualquier lugar. El tamaño del sensor optico es de 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8), mientras que el consumo máximo de energía es de 2,11 W. La función día/noche permite a la camara ajustar automáticamente los niveles de luz según las condiciones ambientales cambiantes. Con un rango dinámico amplio (WDR), esta camara ofrece imágenes claras incluso en situaciones difíciles como contraluz o sombras extremas. Además, tiene una iluminación mínima muy baja: tan solo 0,0004 Lux. Esta camara cuenta con microfono incorporado y canales de salida para audio; además, dispone también visión nocturna gracias a sus LEDs infrarrojos integrados. En cuanto al ángulo visual horizontal alcanza los 103°y verticalmente llega hasta 59°con diagonal 117.9°lo cual proporciona una vista panorámica completa del área bajo supervisión. Los modos Highlight Compensation (HLC) y Compensación Backlight (BLC) permiten mejorar aun mas la calidad general de la imagen. Además, cuenta con zoom digital x4 para acercarse a detalles específicos dentro del campo visual. Por último cabe destacar que esta camara se conecta mediante cableado, y tiene un factor de forma cubo, con un máximo de resolución de 1920x1080 píxeles y un total de 2 megapíxeles. También cuenta con puertos BNC para salida y ajuste automático o manual del obturador. En definitiva, la camara CCTV Dahua Cubo Int/Ext HAC-HUM3201B-P DH-HAC-HUM3201B-P es una excelente opción para aquellos que buscan una solución fiable y eficiente en videovigilancia tanto interior como exterior.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

29.5 mm

Peso del paquete

140 g

Profundidad

36.2 mm

Peso

40 g

Ancho

43.5 mm

Control de energía

Consumo de energía (max)

2.11 W

Alimentación

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseño

Color del producto

Negro

Factor de forma
Cubo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Sistema de lentes
Identify distance (wide)
4.2 m
Recognize distance (wide)
8.4 m
Observe distance (wide)
16.8 m
Zoom digital
4x
Detect distance (wide)
42.1 m
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Audio
Microfono incorporado
Si
Canales de salida de audio
1 canales
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Angulo de vision, horizontal
103Â°
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Angulo de vision, vertical
59Â°
Adjustment shutter speed
Automatico/Manual
Angulo de vision, diagonal
117.9Â°

Iluminacion minima
0.0004 Lux
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Highlight Compensation (HLC)
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
\$921.11MN