



**DAHUA CAMARA DE SEGURIDAD CCTV BULLET IR PARA EXTERIORES DH-HAC-B1A51N-U-0280B ALAMBRICO 2880 X 1620 PÍXELES DIA-NOCHE**

La camara CCTV Dahua Bullet IR DH-HAC-B1A51N-U-0280B ofrece una resolucíon máxima de 2880 x 1620 píxeles, lo que permite capturar imágenes de alta calidad. Con un total de 5 megapíxeles, esta camara es ideal para la vigilancia en exteriores. Su diseño tipo bullet facilita la instalacíon en techos, paredes o tubos, y cuenta con un ángulo de visíon diagonal de 125° y un ángulo de visíon vertical de 56°, lo que proporciona una amplia cobertura. La camara tiene un alcance de visíon nocturna de hasta 30 metros, gracias a sus 3 LEDs de iluminacíon IR, lo que permite una visibilidad clara en condiciones de poca luz. La distancia de reconocimiento es de 13.2 metros, mientras que la distancia de observacíon alcanza los 26.4 metros. Además, la distancia de deteccíon se extiende hasta 66 metros, lo que la convierte en una opcióon efectiva para la seguridad. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -40 a 60 °C y soporta una humedad relativa de 0 a 95%, lo que garantiza su funcionamiento en diversas condiciones ambientales. La carcasa de plástico y el código IP67 aseguran una proteccíon adecuada contra el agua y el polvo. La camara cuenta con un modo día/noche, compensacíon de contraluz (BLC) y compensacíon de luz intensa (HLC), lo que mejora la calidad de imagen en diferentes situaciones de iluminacíon. La velocidad de obturacíon varía entre 1/30 y 1/100000 segundos, y la velocidad de cuadro es de 30 fps, lo que permite capturar movimientos rápidos con claridad. El sensor CMOS proporciona una relacíon seńal/ruido (SNR) de 65 dB, y la tecnología de reduccíon de ruido 2D contribuye a mejorar la calidad de las imágenes. La camara no cuenta con conectividad WiFi ni Bluetooth, y su alimentacíon es a través de corriente continua (CC) de 12V. El dispositivo incluye característícas como el balance de blancos automático y manual, así como un rango dinámico amplio digital (DWDR). La camara permite la configuracíon de hasta 8 áreas de enmascaramiento de privacidad, lo que proporciona un control adicional sobre la vigilancia. Con un peso de 170 g y dimensiones de 69.8 mm de altura, 146.1 mm de ancho y 70 mm de profundidad, esta camara es compacta y fácil de instalar. Su consumo máximo de energía es de 3.7 W, lo que la hace eficiente en términos de energía.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

69.8 mm

Peso del paquete

250 g

Profundidad

70 mm

Peso

170 g

Ancho

146.1 mm

Control de energía

Consumo de energía (max)

3.7 W

Alimentacíon

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Material de la carcasa

Plastico

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Bullet

Tipo de montaje

Techo/pared/Tubo

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Escaneado progresivo

Si

Sistema de lentes

Detect distance

66 m

Identify distance

6.6 m

Distancia focal fija

2.8 mm

Distancia mas cercana de enfoque

1 m

Recognize distance

13.2 m

Observe distance

26.4 m

Conexion

Bluetooth

No

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

-40 - 60 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Audio

Relacion senal/ruido (SNR)

65 Db

Seguridad

Espejo

Si

Desempeno

Colocacion soportada

Exterior  
 Tipo  
 CCTV  
 Modo día / noche  
 Si  
 Camara fotografica  
 Velocidad de obturador  
 1/30 - 1/100000 s  
 Balance de blancos  
 Balance de blancos de area, Auto  
 Numero de camaras  
 1  
 Rotacion  
 360°  
 Angulo de inclinacion  
 0 - 90°  
 Number of Privacy masking areas  
 8  
 Angulo de vision del objetivo, vertical  
 56°  
 Angulo de vision del objetivo, horizontal  
 106°  
 Tipo de disparador de la camara  
 Electronico  
 Angulo de vision de la lente, diagonal  
 125°  
 Iluminacion minima  
 0 Lux  
 Alcance de bandeja  
 0 - 360°  
 Red  
 Ethernet  
 No  
 Wifi  
 No disponible  
 Video  
 Compensacion de contraluz (BLC)  
 Si  
 Noise reduction technology  
 Reduccion de ruido 2D  
 Total de megapixeles  
 5 MP  
 Maxima resolucion  
 2880 x 1620 Pixeles  
 Senal analogica  
 NTSC  
 Gain control type  
 Automatico/Manual  
 Smart IR  
 Si

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR)                                     |
| Si                                                                    |
| Highlight Compensation (HLC)                                          |
| Si                                                                    |
| Velocidad de cuadro                                                   |
| 30 fps                                                                |
| Formatos graficos soportados                                          |
| 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Reduccion de ruido                                                    |
| Si                                                                    |
| Aprobaciones reguladoras                                              |
| Certificacion                                                         |
| CE-LVD: EN 62368-1;                                                   |
| CE-EMC: EN 55032; EN 55035                                            |
| Vision nocturna                                                       |
| Vision nocturna                                                       |
| Si                                                                    |
| Tipo de LED                                                           |
| IR                                                                    |
| Distancia de vision nocturna                                          |
| 30 m                                                                  |
| Numero de LEDs de iluminacion                                         |
| 3                                                                     |
| \$476.02MN                                                            |