



**DAHUA CAMARA DE SEGURIDAD IP BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES
IPC-HFW1431S1-A-S4 ALAMBRICO 2688 X 1520 PIXELES DIA-NOCHE**

La camara IP Bullet IR Dahua DH-IPC-HFW1431S1P-A es un dispositivo de seguridad disenado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Con una resolucion maxima de 2688 x 1520 pixeles y un total de 4 megapixeles, esta camara proporciona imagenes nitidas y detalladas. Su tecnologia de sensor CMOS y la capacidad de vision nocturna permiten una vigilancia efectiva incluso en condiciones de poca luz, con una distancia de vision nocturna de hasta 30 metros. El disenado de la camara es robusto, fabricado en metal y plastico, y cuenta con un factor de forma tipo bala. Su colocacion es versatil, permitiendo montaje en pared. La camara opera en un rango de temperatura de -40 a 55 C, lo que la hace adecuada para diversas condiciones climaticas. Ademas, posee un codigo IP67, lo que garantiza su resistencia al agua y al polvo. La camara admite multiples protocolos de red, incluyendo IPv4 e IPv6, y se conecta a traves de Ethernet con un puerto RJ-45. La alimentacion se puede realizar mediante corriente continua o PoE. La velocidad de cuadro es de 20 fps, y el ajuste de la velocidad de obturacion es automatico o manual, lo que permite adaptarse a diferentes situaciones de iluminacion. La camara tambien incluye caracteristicas avanzadas como compensacion de contraluz (BLC), compensacion de luz intensa (HLC) y reduccion de ruido 3D, lo que mejora la calidad de la imagen en diversas condiciones. El angulo de vision horizontal es de 360 y el vertical de 90, lo que proporciona una cobertura amplia del area vigilada. El dispositivo permite la deteccion de movimiento en video y cuenta con la capacidad de codificacion de region de interes (ROI), lo que optimiza el uso del ancho de banda. La camara puede ser utilizada por hasta 20 usuarios simultaneamente, lo que la hace ideal para entornos donde se requiere acceso compartido. En resumen, la camara IP Bullet IR Dahua DH-IPC-HFW1431S1P-A es una solucion de vigilancia eficaz y versatil, adecuada para diversas aplicaciones de seguridad, con caracteristicas que garantizan un rendimiento optimo en diferentes condiciones de iluminacion y ambientales.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

ROM capacity

128 MB

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

70mm

Diametro

16.3 cm

Peso del paquete

340 g

Peso

220 g

Control de energia

Alimentacion

CC, PoE

Voltaje de salida CC

12

Voltaje de entrada AC

5 V
Diseno
Material de la carcasa
Metal, Plastico
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Enfoque fijo
Si
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 55 Â°C
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Angulo de vision, horizontal
360Â°
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 - 1/100000 s

<p>Balance de blancos Auto, Manual, Natural, Exterior</p> <p>Angulo de vision, vertical 90°</p> <p>Adjustment shutter speed Automatico/Manual</p> <p>Tipo de disparador de la camara Electronico</p> <p>Red Ethernet</p> <p>Si Protocolos de red compatibles IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP</p> <p>Numero de usuarios 20 usuario(s)</p> <p>Wifi No disponible</p> <p>Video Compensacion de contraluz (BLC)</p> <p>Si Emision de video</p> <p>Si Noise reduction technology</p> <p>Reduccion de ruido 3D Region of Interest (ROI) encoding</p> <p>Si Total de megapixeles</p> <p>4 MP Maxima resolucion 2688 x 1520 Pixeles</p> <p>Gain control type Automatico/Manual</p> <p>Formatos de compresion de video H.264,H.265,M-JPEG</p> <p>Highlight Compensation (HLC) Si</p> <p>Velocidad de cuadro 20 fps</p> <p>Reduccion de ruido Si</p> <p>Vision nocturna Vision nocturna</p> <p>Si Tipo de LED</p> <p>IR Distancia de vision nocturna</p> <p>30 m Numero de LEDs de iluminacion</p> <p>1</p>	<p>\$1,442.51MN</p>
--	----------------------------