



**DAHUA CAMARA IP BULLET IR PARA EXTERIORES IPC-HFW1431T1-ZS-S4 ALAMBRICO 2688 X 1520
PIXELES DIA-NOCHE**

La camara de seguridad IP es compatible con tarjetas de memoria MicroSD (TransFlash) y tiene un color blanco. Soporta formatos graficos de 704 x 480, 704 x 576, 2560 x 1440, 2688 x 1520. Con un diametro de 9.07 cm, cuenta con Ethernet y una capacidad maxima de tarjeta de memoria de 256 GB. El tipo de sensor es CMOS y ofrece balance de blancos en varios modos. No dispone de Wifi, pero emite video con una resolucion de 4 MP y cuenta con funciones como Highlight Compensation (HLC) y rotacion de 360°. La camara tiene vision nocturna, un peso de 440 g y se puede montar en techo o pared. Ademias, tiene un rango dinamico de 120 Db, angulo de inclinacion de 0 - 90° y mascara de privacidad. La carcasa esta fabricada en metal y plastico, con certificaciones CE-LVD, CE-EMC y FCC. Es de tipo bala, con un alcance de bandeja de 0 - 360° y un alcance de vision nocturna de 50 m. La camara cuenta con deteccion de movimiento en video, reduccion de ruido 3D, y tecnologia de reduccion de ruido. Es resistente al agua con clasificacion IP67 y tiene un consumo maximo de energia de 7.5 W. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y es compatible con navegadores web. Ofrece multiples funciones de gestion y es compatible con sistemas operativos moviles Android e iOS.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

256GB

Disco duro incorporado

No

Capacidad de RAM

128 MB

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD

ROM capacity

128 MB

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Diametro

9.07 cm

Peso del paquete

690 g

Profundidad

243.5 mm

Peso

440 g

Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados

Android/iOS

Control de energia

Consumo de energia (max)

7.5 W

Alimentacion

CC, PoE

Voltaje de salida CC

12
 Diseno
 Material de la carcasa
 Metal, Plastico
 Codigo IP (International Protection)
 IP67
 Color del producto
 Blanco
 Factor de forma
 Bullet
 Tipo de montaje
 Techo/pared
 Sensor de la imagen
 Tipo de sensor
 CMOS
 Escaneado progresivo
 Si
 Numero de sensores
 1
 Contenido del embalaje
 Numero de camaras
 1
 Sistema de lentes
 Numero de lentes
 1
 Identify distance (wide)
 6.6 m
 Recognize distance (wide)
 13.2 m
 Identify distance (tele)
 20 m
 Observe distance (wide)
 26.4 m
 Detect distance (tele)
 200 m
 Observe distance (tele)
 80 m
 Recognize distance (tele)
 40 m
 Detect distance (wide)
 66 m
 Intervalo de longitud focal
 2.8 - 12mm
 Conexion
 Bluetooth
 No
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 -30 - 55 Â°C
 Seguridad

Sensor de movimiento
Si
Espejo
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
Si
Rango dinamico
120 Db
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Modo dia / noche
Si
Caracteristicas de administracion
Programacion de gestion
Smart PSS; DSS; DMSS
Navegador web
Si
Camara fotografica
Campo de vision vertical (modulo termico)
55Â°
Velocidad de obturador
1/3 sÂ–1/100000
Balance de blancos
Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Horizontal field of view (thermal module)
98 - 31Â°
Number of Privacy masking areas
4
Adjustment shutter speed
Automatico/Manual
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Relacion senal/ruido (SNR)
56 dB
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red

Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;
QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Numero de usuarios
20 usuario(s)
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Emision de video
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
4 MP
Maxima resolucion
2688 x 1520 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Formatos de compresion de video
H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG
Bit rate control
Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Tasa de bits
H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 kbps~6144 kbps
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formatos graficos soportados
704 x 480, 704 x 576, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED

IR
Distancia de vision nocturna
50 m
\$2,271.86MN