DISIPADOR CPU COOLER MASTER HYPER 212 PRO 120MM HASTA 2500RPM NEGRO

El enfriador de aire presenta una corriente de seguridad de 0.3 Ah y esta disenado especificamente para su localizacion adecuada en procesadores. Este modelo cuenta con cuatro tubos disipadores de calor que optimizan la refrigeracion. Las dimensiones del ventilador son de 120 x 120 x 25 mm, y la profundidad del paquete es de 148 mm. Es compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM), lo que permite un control eficiente de la velocidad. El tipo de enfriamiento es por aire, con una presion maxima de aire de 3.61 mmH2O y un flujo de aire maximo de 70.7 cfm. La velocidad de rotacion minima es de 690 RPM, mientras que la maxima alcanza los 2500 RPM. El consumo energetico del ventilador es de 2.4 W. La iluminacion LED es de tipo multi, anadiendo un efecto visual atractivo al producto. Las dimensiones del paquete son 210 mm de alto, 182 mm de altura y 500 mm de largo, con un peso total de 700 g. El soporte utiliza la tecnologia Loop Dynamic Bearing (LDB), lo que contribuye a su durabilidad, con un tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador de 160000 horas. Las aletas estan fabricadas en aluminio, lo que mejora la eficiencia termica. El ventilador tiene un diametro de 12 cm y un flujo de aire de 120 m³/h. El conector del ventilador es de 4 pines, y el producto incluye un ventilador. La tension nominal es de 12 V, con un nivel de ruido en alta velocidad de 32.8 dB. Este enfriador es compatible con varios sockets de procesador, incluyendo LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, asi como los enchufes AM4 y AM5. El paquete tiene un peso de 890 g, con unas dimensiones de 125 mm de profundidad, 74 mm de ancho y 118 mm de ancho. Este enfriador de aire combina eficiencia, rendimiento y estetica, siendo una opcion adecuada para sistemas de computacion que requieren un manejo termico efectivo.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

118 mm

Profundidad del paquete

148 mm

Altura

152 mm

Peso del paquete

890 g

Profundidad

125 mm

Dimensiones del ventilador (A x A x P)

120 x 120 x 25 mm

Peso

700 g

Ancho

74 mm

Altura del paquete

182 mm

Detalles tecnicos

Conector de ventilador

4-pines

Datos logisticos

Longitud de la caja

500 mm

Cantidad por caja

8 pieza(s)

Alto de la caja principal

210 mm

Largo de la caja principal	
310 mm	
Control de energia	
tension nominal	
12 V	
Consumo energetico del ventilador	
2.4 W	
Corriente de seguridad	
0.3 Ah	
Diseno	
Iluminacion LED	
Si	
Iluminacion de color	
Multi	
Color del producto	
Negro	
Desempeno	
Velocidad de rotacion (max.)	
2500RPM	
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador	
160000 h	
Presion maxima de aire	
3.61 mmH2O	
Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)	
Si	
Tipo	
Enfriador de aire	
Sockets de procesador soportados	
LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Socket AM4, Socket AM5	
Nivel de ruido (alta velocidad)	
32.8 Db	
Tipo de soporte	
Tecnologia Loop Dynamic Bearing (LDB)	
Numero de tubos disipadores de calor	
4	
Velocidad de rotacion (min.)	
690 RPM	
Localizacion adecuada	
Procesador	
Numero de ventiladores	
1	
flujo de aire	
120 mÂ³/h	
Tipo de enfriamiento	
Enfriamiento por Aire	
Maximo flujo de aire	
70.7 cfm	
Diametro de ventilador	
120mm	
Material de las aletas	

Aluminio
$570.17MN