



**DVR DE 8 CANALES 8-3K-5 MP (AHD-TVI) 4-2 MP (AHD-TVI-CVI) + 8 CHIP HASTA 8 MP (VIA RED)
DYNAMIC HYBRID HDD 6 TB 4K HDMI NDA**

El Provision-ISR DVR de 16 Canales para 1 DD max. 6TB SH-8100A5N-8L(MM) es un dispositivo electrónico diseñado para la grabación y monitoreo de video en tiempo real. El color del producto es negro, con dimensiones de ancho: 255 mm, profundidad: 220 mm y altura: 43 mm. Este sistema cuenta con una capacidad máxima de disco duro de hasta 6000 GB, lo que permite almacenar grandes cantidades de información sin necesidad de realizar constantemente copias o eliminaciones innecesarias. Además, tiene canales de entrada BNC (8), puertos USB (2), Ethernet LAN RJ-45 (1) y salida VGA D-sub (1). La resolución máxima soportada por este equipo es Full HD a través del puerto HDMI disponible. También ofrece control PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) y sistema bidireccional de audio para comunicación entre el usuario y los dispositivos conectados al mismo. Entre sus características adicionales se encuentran su interfaz SATA compatible con un solo disco duro interno; protocolos TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS FTP SNMP P2P POS compatibles; formatos H.264/H265/HEVC para compresión eficiente del video capturado; velocidad máxima posible en la captura del video a unos fluidos treinta fotogramas por segundo; función integrada backup como medida preventiva ante posibles pérdidas accidentales o malintencionadas. En cuanto a las condiciones operativas ideales recomendadas por el fabricante son temperaturas comprendidas entre cero grados Celsius mínimo hasta cincuenta grados Celsius máximo durante su uso continuado sin presentarse problemas técnicos relevantes.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

8

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Numero de puertos HDMI

1

Peso y dimensiones

Altura

43 mm

Profundidad

220 mm

Ancho

255 mm

Detalles técnicos

Canales de entrada de audio

1

Ethernet

Si

Sistema de audio

De 2 vías

Control de energía

Tension CC

12 V

Tipo de fuente de alimentación

CC

Diseño
Color del producto
Negro
Conexión
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS
Numero de usuarios
5 usuario(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 °C
Desempeño
Función de copia de seguridad
Si
Canales de entrada de video
16 canales
Control PTZ (Pantalla/Tilteo/Zoom)
Si
Red
Tipo de interfaz ethernet
10 Gigabit Ethernet
Disco duro
Numero de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA
Capacidad máxima de disco duro
6000 GB
Video
Velocidad de captura de video
30 fps
Formatos de compresión de video
H.264, H.265, HEVC
Máxima resolución de video
1920 x 1080 Píxeles
\$4,351.01MN