EPSON TM-U220D IMPRESORA DE TICKETS MATRIZ DE PUNTOS SERIAL NEGRO - INCLUYE FUENTE DE PODER SIN CABLES

La impresora de tickets Epson TM-U220D es un dispositivo de matriz de punto disenado para ofrecer un rendimiento eficiente en la impresion de recibos y tickets. Con dimensiones de 160 x 248 x 138,5 mm y un peso de 2,5 kg, se presenta como una opcion compacta y ligera para entornos comerciales. La impresora alcanza una velocidad maxima de impresion de 6 lineas por segundo, lo que permite un flujo de trabajo agil. Su tamano de buffer es de 4 KB, lo que contribuye a una gestion efectiva de los datos durante la impresion. La interfaz estandar RS-232 asegura una conexion confiable y rapida con otros dispositivos. En terminos de compatibilidad electromagnetica, la Epson TM-U220D cumple con las normativas VCCI A, FCC A, CE y AS/NZS 3548 B, garantizando su funcionamiento en diversos entornos. La capacidad de columna se establece en 40/42 y 33/35, lo que permite una flexibilidad en el formato de los tickets impresos. El consumo de energia durante la impresion es de 31 W, lo que refleja un diseno eficiente en el uso de recursos. La impresora tiene un tiempo medio entre fallos de 180,000 horas, lo que indica una alta fiabilidad y durabilidad en su funcionamiento. El tamano de caracter es de 1,6 x 3,1 mm, y la densidad de caracteres es de 16 caracteres por pulgada, lo que asegura una impresion clara y legible. La Epson TM-U220D es compatible con papeles de dimensiones 57.5u00b10.5mm, 69.5u00b10.5mm y 76u00b10.5mm x 83.0, lo que proporciona versatilidad en la eleccion del material de impresion. Ademas, cuenta con certificaciones de seguridad como UL, CSA y Tu00dcV (EN60950), asi como certificaciones ambientales WEEE y RoHS, lo que respalda su compromiso con la sostenibilidad. En resumen, la impresora de tickets Epson TM-U220D combina un diseno compacto, alta velocidad de impresion y fiabilidad, convirtiendola en una opcion adecuada para negocios que requieren un dispositivo eficiente y de calidad para la emision de tickets y recibos.

Puertos e Interfaces

Interfaz estandar

Serial

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Interfaz en serie

Si

Velocidad de la impresion

Maxima velocidad de impresion

6 lps

Tecnologia de impresion

Matriz de Punto

Peso y dimensiones

Peso

2,5 kg

Resistencia

Tiempo medio entre fallos

180000 h

Memoria

Tamano de buffer

4 KB

Otras caracteristicas

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

160 x 248 x 138,5 mm

Control de energia

Consumo de energia (imprimiendo)

31 W
Diseno
Certificacion
WEEE, RoHS
Tecnologia de la impresion
Capacidad de columna
40/42, 33/35
Tamano de caracter
1,6 x 3,1 mm
Densidad de caracteres
16 caracteres por pulgada
Direccion de papel
Dimensiones de papel
57.5Â±0.5mm, 69.5Â±0.5mm, 76Â±0.5mm x 83.0
Aprobaciones reguladoras
Compatibilidad electromagnetica
VCCI A, FCC A, CE, AS/NZS 3548 B
Seguridad
UL, CSA, TUV (EN60950)
$4,914.71MN