



EVOLIS PRIMACY 2 IMPRESORA DE TARJETAS TRANSFERENCIA TERMICA 300 X 1200 DPI USB NEGRO-BLANCO

La impresora de tarjetas Evolis Primacy 2, modelo PM2-0001-A, ofrece una resolución máxima de 300 x 1200 DPI, lo que garantiza impresiones de alta calidad. Esta impresora es compatible con sistemas operativos Windows y Mac, lo que la hace versátil para diferentes entornos de trabajo. Su diseño en colores negro y blanco se adapta a diversas configuraciones estéticas. El grosor de las tarjetas que se pueden utilizar varía entre un mínimo de 0.25 mm y un máximo de 1.25 mm, permitiendo la impresión en tarjetas de PVC y compuestos de PVC. La velocidad de impresión es notable, alcanzando hasta 280 tarjetas por hora en color y 1000 tarjetas por hora en monocromo. Además, la impresora cuenta con la capacidad de imprimir a doble cara, aunque no es una función estándar. La conectividad se facilita a través de un puerto USB y una interfaz de Ethernet rápida, aunque no incluye conectividad Wi-Fi. El nivel de presión sonora durante la impresión es de 48 dB, lo que asegura un funcionamiento relativamente silencioso. La impresora tiene un peso de 4.11 kg y el paquete completo pesa 4.2 kg, con dimensiones de 205 mm de ancho, 382 mm de profundidad y 247 mm de altura. La capacidad de entrada total es de 100 hojas, y la impresora incluye un software denominado Evolis Premium Suite, así como controladores necesarios para su funcionamiento. También cuenta con una ranura para cable de seguridad tipo Kensington, lo que proporciona una opción adicional para la protección del equipo. La Evolis Primacy 2 cumple con diversas certificaciones, incluyendo CE, FCC, ICES, VCCI, KC, BIS, EAC y UKCA, además de ser conforme a la normativa RoHS. Esta impresora es una opción robusta y eficiente para la impresión de tarjetas, ideal para entornos que requieren un alto volumen de producción y calidad en las impresiones.

Puertos e Interfaces

Ethernet

Si

Tipo de interfaz ethernet

Ethernet Rápido

Wifi

No disponible

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresión

Espesor de la tarjeta (max.)

1.25 mm

Tarjeta de alimentación

Si

Grosor de las tarjetas (min.)

0.25 mm

Tipos de tarjeta

PVC, Compuesto de PVC

Velocidad de impresión (monocromo)

1000 tarjeta/hora

Resolución máxima

300 x 1200 DPI

Color

Si

Velocidad de impresión (color)

280 tarjeta/hora

Tecnología de impresión

Transferencia Térmica

Velocidad de impresion a doble cara (color)
 170 tarjeta/hora
 Impresion duplex
 No
 Peso y dimensiones
 Ancho del paquete
 205 mm
 Profundidad del paquete
 487 mm
 Altura
 247 mm
 Peso del paquete
 4.2 kg
 Profundidad
 382 mm
 Peso
 4.11 kg
 Ancho
 205 mm
 Altura del paquete
 247 mm
 Requisitos del sistema
 Compatible con Mac
 Si
 Sistema operativo Windows soportado
 Si
 Diseno
 Certificacion
 CE, FCC, ICES, VCCI, KC, BIS, EAC, UKCA
 RoHS
 Software
 Sistema operativo MAC soportado
 Si
 Contenido del embalaje
 Controladores incluidos
 Si
 Software incluido
 Evolis Premium Suite
 Caracteristicas
 Capacidad de entrada total
 100 hojas
 Color del producto
 Negro/Blanco
 Ranura para cable de seguridad
 Si
 Tipo de ranura de bloqueo del cable
 Kensington
 Pantalla incorporada
 No
 Nivel de presion sonora (imprimiendo)

48 Db
\$29,714.77MN