FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR EVO FS500E NON 80 PLUS 20+4 PIN SFX 120MM 500W

La Fuente de Poder Acteck BLAZAR EVO FS500E Non 80 PLUS es una opcion confiable para alimentar tu PC. Con una potencia total de 500W, esta fuente de poder es capaz de proporcionar la energia necesaria para un rendimiento optimo.

El embalaje de esta fuente de poder viene en una caja resistente, lo que garantiza su proteccion durante el transporte. Ademas, cuenta con un conector de poder periferico (Molex) de 4 pines, lo que te permite conectar dispositivos adicionales.

El alimentador de energia para la tarjeta madre es de 20+4 pines ATX, lo que asegura una conexion segura y estable. Ademas, cuenta con un ventilador de 8 cm ubicado en la parte superior, que proporciona un enfriamiento activo y eficiente.

Esta fuente de poder Acteck BLAZAR EVO FS500E Non 80 PLUS tambien ofrece funciones de proteccion de poder, como sobretension, sobrevoltaje, cortocircuito y bajo voltaje. Esto garantiza la seguridad de tus componentes y evita danos causados por fluctuaciones de energia.

Con un diseno compacto y una profundidad de 100 mm, esta fuente de poder es ideal para sistemas con espacio limitado. Ademas, su voltaje de entrada AC de 115-230V y su intervalo de temperatura operativa de 5-40Â°C la hacen adecuada para diferentes entornos.

La Fuente de Poder Acteck BLAZAR EVO FS500E Non 80 PLUS tiene un peso de 600 g y un color negro elegante. Ademas, cuenta con certificacion 80 PLUS, lo que garantiza una eficiencia energetica del 68%.

En resumen, la Fuente de Poder Acteck BLAZAR EVO FS500E Non 80 PLUS es una opcion confiable y eficiente para alimentar tu PC. Con su potencia de 500W, funciones de proteccion de poder y diseno compacto, esta fuente de poder cumple con los requisitos necesarios para un rendimiento optimo.

Puertos e Interfaces

Numero de conectores de energia SATA

2

Conector de poder ATX (20 + 4 pin)

Si

Alimentador de energia para tarjeta madre

24-pin ATX

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)

1

Peso y dimensiones

Altura

64 mm

Profundidad

100 mm

Peso

600 g

Ancho

125 mm

Control de energia

Corriente maxima de salida (+3.3V)

20 A

Corriente maxima de salida (+5Vsb)

2 A

Corriente maxima de salida (+5V)

26 A

Funciones de proteccion de poder

Sobretension, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje
Potencia total
500 W
Eficiencia
68%
Potencia nominal
500 W
Corriente maxima de salida (+12V)
24 A
Voltaje de entrada AC
115 - 230 V
Diseno
Color del producto
Negro
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
5 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 85%
Desempeno
Power supply unit (PSU) form factor
SFX
Utilizar con
PC
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Enfriamiento
Numero de ventiladores
1 Ventilador(es)
Tipo de enfriamiento
Activo
Diametro de ventilador
80 mm
Ubicacion de ventilador
Superior
Aprobaciones reguladoras
Certificacion 80 PLUS
No
$275.17MN