



GABINETE CORSAIR ICUE 4000D RGB AIRFLOW CON VENTANA MIDI-TOWER ATX USB 3.2 SIN FUENTE 3 VENTILADORES RGB INSTALADOS BLANCO

ACABADO COMPLETAMENTE EN BLANCO El complemento perfecto para el diseño de su exclusivo sistema en blanco. **ILUMINACIÓN INIGUALABLE** Equipado con cuatro ventiladores iCUE QL120 RGB prémium que incorporan 136 LED RGB direccionables individualmente, su equipo brillará con colores aún más hipn&ocute;ticos y efectos de iluminaci&ocute;n inigualables, mientras disfruta de velocidades de hasta 1.500 RPM. **LUCES, iCUE, ACCIÓN** Aproveche todo el poder de iCUE con el iCUE Lighting Node CORE RGB Lighting Controller* incluido para controlar y sincronizar la iluminaci&ocute;n RGB de hasta seis ventiladores. Cree impresionantes espectáculos de luz para todo el sistema, todo con un único controlador que cabe en la palma de la mano. **UN CHASIS QUE RESPIRA** Un panel frontal de acero optimizado genera un buen flujo de aire hacia el sistema para maximizar la refrigeraci&ocute;n. **LAS CONEXIONES, A SU ALCANCE** El moderno panel frontal de E/S incluye un puerto USB 3.1 tipo C, un puerto USB 3.0 y un conector de micr&ocute;fono y audio. **CÓMODO PANEL LATERAL** Muestre los componentes destacados y la iluminaci&ocute;n RGB con el método de fijaci&ocute;n deslizante. Sin herramientas, sin líos.

Medios de almacenaje

Tamanos de disco duro soportados

2.5"

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Salida de audio

Si

Entrada de audio

Si

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Altura

466 mm

Profundidad

453 mm

Peso

8.35 kg

Ancho

230 mm

Diseño

Formas de factor de tarjeta madre soportadas

ATX

Numero de bahias 2.5''

2

Tipo

PC

Color del producto

Blanco

Altura maxima de la CPU mas fresco

17 cm

Maxima longitud de PSU
22 cm
Factor de forma
Midi-Tower
Numero de puertos 3.5"
2
Materiales
Vidrio templado
Fuente de alimentacion
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
ATX
Fuente de alimentacion incluida
No
Enfriamiento
Diametros de ventiladores superiores soportados
120, 140 mm
Ventiladores traseros instalados
No
Ventiladores frontales instalados
3x 120 mm
Ventiladores inferiores instalados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
120,140 mm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
No soportado
Diametro de ventiladores traseros soportados
120 mm
Ventiladores posteriores instalados
No
Ventiladores laterales instalados
No
\$2,282.45MN