



HIKVISION CAMARA DE SEGURIDAD IP PTZ IR PARA INTERIORES PTZ-N2204I-DE3(F) ALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE

La camara de seguridad IP Hikvision PTZ-N2204I-DE3(F) es un dispositivo disenado para la vigilancia interior, que ofrece una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles (1080p) y un total de 2 megapixeles. Su disenno PTZ (pan-tilt-zoom) permite un control de movimiento preciso, con una velocidad de inclinacion y panoramica de 100 /seg, y un angulo de vision horizontal de 109 a 34 y vertical de 57 a 19. Esta camara cuenta con un zoom optico de 4x y un zoom digital de 16x, lo que permite obtener imagenes detalladas a diferentes distancias. La lente tiene un intervalo de longitud focal de 2.8 a 12 mm, y su sensor tipo CMOS proporciona un rendimiento optimo en diversas condiciones de iluminacion, incluyendo vision nocturna gracias a su tecnologia de LED IR. El dispositivo incluye caracteristicas avanzadas de seguridad, como proteccion mediante contrasena y cifrado HTTPS, asi como un filtro de direccion IP. La camara soporta hasta 32 usuarios simultaneos y permite la administracion basada en web. Ademnas, cuenta con deteccion de movimiento en video y analisis de comportamiento, que incluye deteccion de intromision y cruce de linea. La Hikvision PTZ-N2204I-DE3(F) tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 256 GB mediante tarjetas de memoria MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC. Su carcasa esta fabricada en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y policarbonato (PC), con un codigo de proteccion IP66, lo que garantiza su resistencia a condiciones adversas. El consumo de energia es eficiente, con un maximo de 9.9 W y 11.2 W cuando se alimenta a traves de Ethernet (PoE). La camara opera en un rango de temperatura de -20 a 60 C y en un intervalo de humedad relativa de 0 a 90%. Con un disenno compacto, la camara tiene un diametro de 13.1 cm y un peso de 530 g. Ademnas, incluye una tarjeta de lectura integrada y soporta una amplia gama de protocolos de red, como IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, y mas, lo que facilita su integracion en diversas redes. En resumen, la Hikvision IP PTZ IR 1080p Interior Alambrico PTZ-N2204I-DE3(F) es una solucion de vigilancia robusta y versatil, ideal para entornos que requieren monitoreo constante y detallado.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

256GB

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Longitud

101.7 mm

Diametro

13.1 cm

Peso

530 g

Control de energia

Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)

11.2 W

Consumo de energia (max)

9.9 W
Alimentacion
CC, PoE
Voltaje de salida CC
12
Diseno
Codigo IK
IK10
Material de la carcasa
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Codigo IP (International Protection)
IP66
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
PTZ
Microfono incorporado
Si
Tipo de montaje
Techo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Numero de sensores
1
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Zoom optico
4x
Zoom speed
2 s
Alcance normal de enfoque
0.01 - 1.5 m
Zoom digital
16x
Intervalo de longitud focal
2.8 - 12mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa

-20 - 60Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Audio
Rango de velocidades de transferencia de bits
16 - 160 Kbit/s
Formatos de audio soportados
G.711 A-law, G.711 Âµ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Seguridad
Proteccion con contrasena
Usuario
Alarma de manipulacion activa
Si
Canales de salida de alarma
1
Proteccion mediante contrasena
Si
Cifrado HTTPS
Si
Filtro de direccion IP
Si
Automatic Network Replenishment (ANR)
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Proteccion de privacidad
Si
Canales de entrada de alarma
1
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior
Tecnologia SMART
No
Rango dinamico
120 Db
Tipo
IP
Puntos preestablecidos
Si
Modo dia / noche
Si
Capacidad de zoom
Si
Caracteristicas de administracion
Administacion basada en web
Si
Behavior analysis

Deteccion de intromision, Deteccion de cruce de linea, Deteccion de remocion de objetos, Deteccion de entrada en area, Region exiting detection, deteccion de maletas abandonadas
Navegador web
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/1 - 1/30000 s
Cantidad de programas predeterminados
300
Balance de blancos
ATW, Auto, Fluorescente L, Interior, Manual, Exterior, Sodium lamp
Angulo de inclinacion
0 - 90°
Tilt preset speed
100 °/seg
Number of Privacy masking areas
24
Angulo de vision del objetivo, vertical
57 - 19°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
109 - 34°
Velocidad de inclinacion
100 °/seg
Angulo de vision de la lente, diagonal
135 - 39°
Alcance de bandeja
0 - 355°
Pan preset speed
100 °/seg
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Numero de usuarios
32 usuario(s)
Wifi
No disponible
User access level
Administrador, Operator, Usuario
Vista viva
Si
Number of simultaneous live view channels
20 canales
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si

Emision de video
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Formatos de compresion de video
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Tasa de bits
32 - 16384 Kbp
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formatos graficos soportados
352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$2,976.29MN