



**HIKVISION KIT SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE DS-PWA48-KS INALAMBRICO WIFI INCLUYE 1 HUB-1 SENSOR PIR-1 CONTACTO MAGNETICO-1 CONTROL REMOTO**

**INCLUYE:** 1 Hub (Panel de Alarma) t Soporta hasta 48 zonas o salidas de alarma (permite combinar entre salidas y zonas) t Soporta hasta 8 Lectores Tag o Teclados (permite combinar entre lectores y teclados) t Soporta hasta 4 sirenas inalámbricas t Soporta hasta 16 mandos (controles) y 16 tags. t Soporta hasta 2 repetidores t Soporta visualización de video del evento a través del cliente móvil y correo electrónico. t Indicación de voz para la configuración y operación. t Configuración a través de web, cliente de móvil o software cliente. t Envía notificación de alarma a través de notificaciones Push y Correo Electrónico. t Soporta conexión GSM (Soporta 3G / 4G) /2 Ranuras para tarjeta MICROSIM, LAN / Wi-Fi (2.4 GHz) t Alimentación: 110 VCA. 1 Sensor PIR t Alarma de intrusión. t Rango de detección: 15 m. t Angulo de detección: 85.9&deg;. t No incluye montaje t Voltaje de Operación: Batería de 3V t Tamper antisabotaje. 1 Contacto Magnético t Comunicación de dos vías. t 2zonas para conectarle sensores cableados. t Contiene un led indicador. t Adaptador para agregar dos zonas cableadas. t amper: soportado en carcasa frontal y tapa trasera. t Alimentación: Batería de 3V 1 Control Remoto t Tecnología inalámbrica bidireccional. t Permite realizar operaciones de armado, desarmado. t Combinación de botones configurable. t Batería fácilmente reemplazable con protección PCB. t Voltaje de Operación: Batería de 3V

**Peso y dimensiones**

**Altura**

103 mm

**Profundidad**

48.5 mm

**Peso**

128 g

**Ancho**

65.5 mm

**Diseño**

**Color del producto**

Blanco

**Tipo de montaje**

Pared

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de temperatura operativa**

-10 - 55°C

**Intervalo de temperatura de almacenaje**

-20 - 60 °C

**Seguridad**

**Distancia de transmisión**

1200 m

**Inmunidad a mascotas (max.)**

30kg

**Desempeño**

**Tecnología de conectividad**

Inalámbrico

**Distancia de detección**

15 Metros

**Frecuencia de operación**

433 MHz

**Algoritmos de seguridad**

128-bit AES
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Camara fotografica
Tipo de sensor
PIR
Caracteristicas
Ubicacion
Interior
\$5,186.31MN