





**HILOOK SERIES - BALA IP 2 MEGAPIXEL - 30 MTS IR - EXTERIOR IP67 - POE - DWDR - LENTE 2.8 MM - H.265+ - ONVIF**

La cámara IP Bullet IR para exterior de la serie HiLook de Hikvision, modelo IPC-B121H(C), es un dispositivo de seguridad diseñado para ofrecer vigilancia efectiva en diversas condiciones. Esta cámara cuenta con un tipo de lente fija de 2.8 mm y un ángulo de visión diagonal de 132.2, lo que permite una amplia cobertura en el área de monitoreo. La visión nocturna es una de las características destacadas, con una distancia de hasta 30 metros gracias a su tecnología de LED infrarrojo, que opera a una longitud de onda de 850 nm. Además, la cámara soporta un rango de temperatura operativa de -30 a 60 C y un intervalo de humedad relativa de 0 a 95%, lo que la hace adecuada para su uso en exteriores. En términos de conectividad, la cámara incluye un puerto Ethernet rápido y es compatible con varios protocolos de red, como TCP/IP, HTTP, y DHCP, entre otros. La administración se puede realizar a través de una interfaz web, lo que facilita el acceso y control del dispositivo. La cámara también permite la conexión a través de Power over Ethernet (PoE), con un consumo máximo de energía de 6.5 W. La calidad de imagen es notable, con una resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles y soporte para múltiples formatos de compresión de video, incluyendo H.264 y H.265. Además, cuenta con características como el amplio rango dinámico (WDR), reducción de ruido 3D, y compensación de contraluz (BLC), que mejoran la claridad de las imágenes en diversas condiciones de iluminación. La cámara está diseñada con un factor de forma tipo bala y esta fabricada en metal y plástico, con un acabado en color blanco. Su clasificación de protección IP67 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su instalación en exteriores. El dispositivo permite la detección de movimiento en video y cuenta con funciones de control de desplazamiento, así como la posibilidad de establecer máscaras de privacidad. La cámara admite hasta 32 usuarios simultáneos y ofrece opciones de ajuste de calidad de imagen, incluyendo brillo, contraste, saturación y nitidez. Con un peso de 270 g y dimensiones compactas, la cámara es fácil de instalar en techos o paredes. Además, cumple con diversas certificaciones de sostenibilidad y seguridad, como CE, FCC y UL, lo que asegura su calidad y fiabilidad en el mercado.

**Medios de almacenaje**

Disco duro incorporado

No

**Puertos e Interfaces**

**Tecnología de conectividad**

Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

216 mm

**Profundidad del paquete**

121 mm

**Altura**

66.7 mm

**Peso del paquete**

490 g

**Profundidad**

71.4 mm

**Peso**

270 g

**Ancho**

186.3 mm

**Altura del paquete**

118 mm  
 Detalles tecnicos  
 Sustainability certificates  
 CE, REACH, RoHS, WEEE  
 Control de energia  
 Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)  
 6.5 W  
 Consumo de energia (max)  
 5 W  
 Alimentacion  
 CC, PoC  
 Amperaje de salida CC  
 0.4 A  
 Voltaje de salida CC  
 12  
 Diseno  
 Material de la carcasa  
 Metal, Plastico  
 Codigo IP (International Protection)  
 IP67  
 Color del producto  
 Blanco  
 Factor de forma  
 Bullet  
 Tipo de montaje  
 Techo/pared  
 Sensor de la imagen  
 Tipo de sensor  
 CMOS  
 Escaneado progresivo  
 Si  
 Numero de sensores  
 1  
 Tamano del sensor optico  
 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")  
 Contenido del embalaje  
 Numero de camaras  
 1  
 Sistema de lentes  
 Numero de lentes  
 1  
 Enfoque fijo  
 Si  
 Distancia focal fija  
 2.8 mm  
 Apertura maxima  
 2  
 Conexion  
 Bluetooth  
 No

Condiciones ambientales  
Intervalo de temperatura operativa  
-30 - 60 Â°C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
0 - 95%  
Seguridad  
Heartbeat  
Si  
Proteccion mediante contrasena  
Si  
Anti-flicker  
Si  
Marca de agua digital  
Si  
Filtro de direccion IP  
Si  
Espejo  
Si  
Deteccion de movimiento en video  
Si  
Desempeno  
Angulo de vision, horizontal  
112.1Â°  
Amplio rango dinamico (WDR)  
Si  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  
0 - 95%  
Colocacion soportada  
Exterior  
Tecnologia SMART  
No  
Tipo  
IP  
Numero de idiomas  
2  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-30 - 60 Â°C  
Modo dia / noche  
Si  
Idiomas de soporte  
Ingles, Ucraniano  
Filtro de corte infrarrojo  
Si  
Caracteristicas de administracion  
Administacion basada en web  
Si  
Camara fotografica  
Velocidad de obturador  
1/3 - 1/100000 s  
Angulo de vision, vertical

60°
Rotacion
360°
Angulo de inclinacion
0 - 180°
Angulo de vision, diagonal
132.2°
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Estandares de red
IEEE 802.3af
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Numero de usuarios
32 usuario(s)
Wifi
No disponible
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Emision de video
Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, Contraste, Saturacion, Nitidez
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Auto
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si

<b>Formatos de compresion de video</b> H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
<b>Velocidad de cuadro</b> 30 fps
<b>Formatos graficos soportados</b> 640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
<b>Reduccion de ruido</b> Si
<b>Aprobaciones reguladoras</b> Certificacion FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009)
<b>Vision nocturna</b> Longitud de onda infraroja 850 nm
<b>Vision nocturna</b> Si
<b>Tipo de LED</b> IR
<b>Distancia de vision nocturna</b> 30 m
<b>\$711.00MN</b>