INTELLINET INYECTOR DE CORRIENTE POE GIGABIT 561235 60W 2X RJ-45

60 Watts de energia para el internet de las cosas (IoT)! El Inyector Ultra PoE Gigabit de Intellinet provee hasta 60 W usando los cuatro pares de cables trenzados Cat5 o Cat6 para soportar aplicaciones IoT como alumbrado, sensores y automacion de edificios. Los sistemas de alarma requieren de 30 a 50 watts de energia. Punto de escala lectores de tarjetas e impresoras necesitan de hasta 60 watts. Los accesorios de alumbrado y controladores requieren de 40 a 50 watts. Un dispositivo cliente liviano requiere de hasta 50 watts. Tu estas listo para ellos con el Inyector Ultra PoE Gigabit de Intellinet. Compatibilidad completa con dispositivos alimentados PoE existentes IEEE 802.3af/at El Inyector Ultra PoE Gigabit de Intellinet te permite conectar tus productos compatibles con IEEE 802.3af/at a un switch de puerto a uno que no sea PoE LAN. El inyector puede ser usado para conectar un punto de acceso inalambrico, telefono IP, camara de red o cualquier dispositivo alimentado por IEEE 802.3af/at a un switch. Costos de cableado reducidosYa no es necesario correr lineas de energia CA para tus puntos de acceso inalambricos, camaras de red o telefono IP. Simplemente conecta el inyector PoE al puerto Lan del switch y usa el cableado existent Cat5 para entregas de corriente continua al igual que para transferir informacion. Protege tu equipo Una vez que la corriente continua este conectada a tu equipamiento de red a traves del cableado Cat5e/6, el Inyector PoE de Intellinet asegura que tus productos estan protegidos de problemas de energia como cortocircuitos, sobrecarga de corrientes y altos voltajes.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Peso y dimensiones

Altura

40 mm

Profundidad

123 mm

Peso

290 g

Ancho

61 mm

Detalles tecnicos

Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)

85044095

Control de energia

Consumo de energia (max)

60 W

Frecuencia de adaptador AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada de adaptador AC

100 - 240 V

Energia sobre Ethernet (PoE)

48 V

Corriente de salida

1.25 A

Diseno

Certificacion

FCC , CE

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Numero de productos incluidos
1 pieza(s)
Cable de alimentacion incluido
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Sistema de duplex
Completo
Condiciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
32 - 104 Â°F
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 80 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Tipos de cable soportados
Cat5e
Red
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
$1,171.65MN