



KENSINGTON DOCKING STATION SD5600T THUNDERBOLT 3 6X USB 3.0 1X USB-C 2X HDMI 2X DISPLAYPORT 1X RJ-45 GRIS

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Interfaz de host

Thunderbolt 3

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Version HDMI

2.0

Cantidad de puertos de pantalla

2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

6

Numero de puertos HDMI

2

Envio de energia de USB hasta

96 W

Version de DisplayPort

1.2

Salidas para auriculares

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

253 mm

Profundidad del paquete

152 mm

Altura

36.8 mm

Peso del paquete

1.74 kg

Profundidad

104 mm

Peso

835 g

Ancho

197 mm
Altura del paquete
91 mm
Detalles tecnicos
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
CB, CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS
Otras características
Requisitos minimos del sistema
CPU: Intel Core i5 6th
8GB
Intel HD Graphics 620+
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Alimentacion
CC
Corriente de salida
8.5 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Pais de origen
Tailandia
Color del producto
Negro, Plata
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Contenido del embalaje
Tarjeta de garantia
Si
Stand incluido
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
Thunderbolt

Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-18 - 60 Â°C
Desempeno
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Velocidad de transferencia de datos
40 Gbit/s
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Si
montaje VESA
Si
Tipo HD
4K Ultra HD
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Ergonomia
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash), SD
Datos de logistica
Cantidad por caja principal
4 pieza(s)
Caracteristicas
Material de la cubierta
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC)
\$9,292.50MN