KIT TURBOHD 1080P - DVR 8 CANALES - 8 CAMARAS TURRET (EXTERIOR 2.8 MM) - CONECTORES - TRANSCEPTORES - FUENTE DE PODER

El Hikvision Kit de Vigilancia de 8 Camaras Domo y 8 Canales, modelo KH1080P8DW, es un sistema completo para la seguridad del hogar o negocio. Este kit cuenta con una tension CC de 12 V y puede operar en un intervalo de humedad relativa que va desde el 10% al 90%. Este dispositivo posee canales de entrada de video: hasta ocho canales, lo cual permite monitorear diferentes areas simultaneamente. El color del producto es negro y tiene salida de audio RCA. Ademas, dispone de un puerto HDMI para conectarlo a pantallas externas. La capacidad maxima del disco duro que soporta este equipo es hasta los 10000 GB. Asimismo, admite resoluciones como:1920 u00d7 1080 pixeles;1280 u00d71024 pixeles;1280u00d7720pixelesy1024u00d7768pixelesde reproduccion. En cuanto a su interfaz SATA (Serial ATA II/III), esta se encarga del almacenamiento interno mientras que sus protocolos compatibles son TCP/IP, PPPoE,DHCP,Hik-Connect,DNS ,DDNS,NTP,SADP,NFS,iSCSI ,UPnP ,HTTPS,y ONVIF . Tambien incluye entradas RCA tanto para video como audio. Otras caracteristicas importantes son su Ethernet LAN (RJ-45) cantidad unica puertos asi como la emision continua e ininterrumpida por medio del uso Gigabit Ethernet tipo interfaz ethernet . Ademas, este kit ofrece una calidad optima gracias a las tecnologias utilizadas en sus formatos de compresion:H.264,H.264+,H265,H265 Pro,y H265 Pro+. Por ultimo,cuenta con un peso de 1.78 kg y una profundidad de 242 mm, mientras que su consumo energetico es de hasta18 W.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salida de audio

RCA

Entrada de audio

RCA

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Altura

45 mm

Profundidad

242 mm

Peso

1.78 kg

Ancho

315 mm

Detalles tecnicos

Sistema de audio

De 2 vias

Canales de entrada de video

8 canales

Cantidad de canales

8 canales

Control de energia

Consumo energetico

18 W
Tension CC
12 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Red
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Numero de usuarios
64 usuario(s)
Disco duro
Numero de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Video
Emision de video
Si
Formatos de compresion de video
H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+
Resoluciones de reproduccion soportadas
1920 Ã— 1080, 1280 Ã— 1024, 1280 Ã— 720, 1024 Ã— 768
Maxima resolucion de video
1920 x 1080 Pixeles
$8,076.83MN