



LOGITECH PANEL DE PROGRAMACION TACTIL TAP IP 10.1 LCD 1280 X 800 PÍXELES NEGRO

Este producto cuenta con alimentación a través de PoE y cumple con los estándares de red IEEE 802.3af. Con una profundidad de 171.3 mm y un alto de paquete de 93 mm, ofrece algoritmos de seguridad de 128 bits AES. Posee sensor de luz ambiental y se puede montar en VESA, con revestimiento anti-huellas. Compatible con estándares de Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) y Wi-Fi 5 (802.11ac), con un brillo de pantalla de 400 cd/m²; y revestimiento oleofóbico. Incluye ranura para cable de seguridad y soporta montaje Kensington. La resolución de la pantalla es de 1280 x 800 píxeles en una diagonal de 25.6 cm (10.1"), con tecnología touchscreen capacitiva. Con Bluetooth 5.0, altavoz incorporado y un peso de 1 kg, este dispositivo es ideal para diversas aplicaciones.

Puertos e Interfaces

Ranura para cable de seguridad

Si

Cantidad de puertos RJ-45

1

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Bluetooth

Si

Empaquetado de datos

Largo del paquete

346 mm

Alto del paquete

93 mm

Peso y dimensiones

Altura

56.1 mm

Profundidad

171.3 mm

Peso

1 kg

Ancho

246.2 mm

Detalles técnicos

Version de Bluetooth

5.0

Exhibición

Diagonal de la pantalla

10.1";

Número de puntos táctiles simultáneos

10

Revestimiento oleofóbico

Si

Tecnología touchscreen

Capacitiva

Anti-huellas

Si

Resolución de la pantalla

1280x800

Brillo de pantalla
400 cd / mÂ²
Control de energia
Tipo de alimentacion
PoE
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa (T-T)
0 - 40 Â°C
Audio
Altavoces incorporados
Si
Numero de altavoces
1
Desempeno
Ethernet
Si
Wifi
Si
Algoritmos de seguridad
128-bit AES
montaje VESA
Si
Sensor de luz ambiental
Si
Empaquetado
Ancho del paquete
247 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
358 mm
Peso de la caja principal
3.3 kg
Alto de la caja principal
199 mm
Largo de la caja principal
260 mm
Red
Estandares de red
IEEE 802.3af
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Estandares de Wi-Fi
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
\$15,280.95MN