



MONITOR AOC 20E1H LED 19.5 1600X900 HD+ 60HZ HDMI NEGRO

El Monitor AOC Essential-line LED de 19.5" (modelo 20E1H) presenta un diseño elegante en color negro, ideal para entornos de trabajo y uso cotidiano. Con una resolución de pantalla de 1600 x 900 píxeles y una relación de aspecto nativa de 16:9, ofrece imágenes nítidas y claras. La tecnología de visualización LED proporciona un brillo típico de 250 cd/m², lo que garantiza una experiencia visual satisfactoria. El tamaño visible de la pantalla es de 43.4 cm en horizontal y 23.6 cm en vertical, con una diagonal de 49.5 cm. La pantalla es de tipo TN y cuenta con una superficie mate que reduce los reflejos. La relación de contraste típica es de 1000:1, mientras que la relación de contraste dinámico alcanza hasta 2000000:1, lo que permite una mejor diferenciación de colores y detalles en las imágenes. El monitor tiene un tiempo de respuesta de 5 ms, lo que minimiza el desenfoque en imágenes en movimiento. Además, soporta un rango de escaneo vertical de 50 a 76 Hz y un rango de escaneo horizontal de 30 a 83 kHz. La tecnología Flicker Free ayuda a reducir la fatiga visual durante largas horas de uso. En términos de conectividad, el monitor incluye un puerto HDMI y un puerto VGA (D-Sub), así como una salida para auriculares de 3.5 mm. No cuenta con puertos DVI ni USB incorporados. El dispositivo es compatible con el montaje VESA de 100 x 100 mm, lo que permite una instalación flexible en diferentes espacios. El consumo energético del monitor es de 14 W en uso normal y de solo 0.5 W en modo inactivo, lo que contribuye a su eficiencia energética. La clase de eficiencia energética es A, y cumple con las normativas RoHS, siendo libre de metales pesados como mercurio y plomo. El monitor tiene un peso de 5.18 kg con soporte y unas dimensiones de 461.4 mm de ancho, 199.4 mm de profundidad y 379.3 mm de altura. El paquete incluye un cable de corriente alterna y un cable VGA, y su peso total es de 7.63 kg. La altitud de funcionamiento es de 0 a 5000 m, y el rango de temperatura operativa es de 0 a 40 °C. El AOC 20E1H es un monitor que combina funcionalidad y diseño, adecuado para diversas aplicaciones en el ámbito empresarial y personal.

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

No

Auriculares

3,5 mm

Microfono, jack de entrada

Si

Salida de auriculares

Si

Version HDMI

1.4

Puerto DVI

No

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Cantidad de DisplayPorts

0

Salidas para auriculares

1

Multimedia

Sintonizador de TV integrado

No

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete
521 mm
Profundidad del paquete
140 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
199.4 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
461.4 mm
Peso (con soporte)
5.18 kg
Peso del paquete
7.63 kg
Ancho (sin base)
46.1 cm
Altura del paquete
368 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
379.3 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 83 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores
Angulo de vision, horizontal
170°
Cobertura sRGB (tipica)
99%
Diagonal de la pantalla
19.5"
Pantalla tactil
No
Tamano visible, horizontal
43.4 cm
Tipo de pantalla
TN
Forma de la pantalla
Plana
Profundidad de color
8 bit
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Angulo de vision, vertical
160°
3D
No
Razon de contraste (tipica)
1000:1

Relacion de aspecto nativa
16:9
Tipo de retroiluminacion
W-LED
Superficie de la pantalla
Mate
Tiempo de respuesta
5 ms
Intervalo de escaneado vertical
50 - 76 Hz
Resolucion de la pantalla
1600x900 HD+
Relacion de aspecto
16:9
Relacion de contraste (dinamico)
2000000:1
RGB colour space
sRGB
Tecnologia de visualizacion
LED
Display brightness (typical)
250 cd / m ²
Tipo HD
HD
Formatos graficos soportados
1600 x 900
Cobertura Adobe RGB
73%
Tamano de pixel
0.2712 x 0.2712 mm
Tamano visible, vertical
23.6 cm
Otras características
HDMI
Si
Clase de eficiencia energetica (antigua)
A
Control de energia
Consumo energetico
14 W
Longitud del cable
1.8 m
Valoracion actual
1.5 A
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Adaptador de energia externo
No

Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Bisel frontal
Negro
Soporte desmontable
Si
Bezel thickness type
Normal
Color del producto
Negro
Libre de metales pesados
Hg (mercurio), Pb (plomo)
Posicionamiento de mercado
Negocios
Color de pies
Negro
Contenido del embalaje
VGA cable length
1.8 m
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 93%
Altitud no operativa
5000 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-25 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Altitud de funcionamiento
0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados
No
Desempeno
Tiempo medio entre fallos
50000 h
Flicker free technology
Si
AMD FreeSync
No
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
NVIDIA G-SYNC

No
Características de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Ergonomia
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Ajustes de altura
No
Angulo de inclinacion
-3.5 - 21.5°
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Idiomas OSD
Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Italiano, Japonese, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
Numero de lenguajes OSD
16
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
TCO 7
\$1,058.56MN