



**MONITOR DELL P2424HT LED TOUCH 23.8 FULL HD HDMI BOCINA INTEGRADA (1 X 3W)
NEGRO-PLATA**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Conector USB incorporado

Si

Auriculares

3,5 mm

Salida de auriculares

Si

USB Power Delivery up to

90 W

Suministro de potencia USB

Si

Entrada de CA

Si

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes

1

Version HDMI

1.4

Cantidad de puertos downstream USB tipo C

1

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

Si

Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A

2

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de DisplayPorts

1

Tipo de puerto USB de carga

USB Tipo C

Version de DisplayPort

1.2

Multimedia

Camara incorporada

No

Peso y dimensiones

Profundidad (sin base)

54.1 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

248.9 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

538.8 mm

Peso (sin base)

3.86 kg

Peso (con soporte)

7.86 kg

Peso del paquete

10.8 kg

Ancho (sin base)
538.8 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
431.5 mm
Altura (sin base)
321 mm
Detalles tecnicos
Doesn't contain
PVC/BFR
Sustainability certificates
ENERGY STAR, RoHS
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
30 - 88 kHz
Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores
Tiempo de respuesta (rapido)
5 ms
Angulo de vision, horizontal
178°
Densidad del pixel
93 ppi
Cobertura sRGB (tipica)
99%
Diagonal de la pantalla
60,5 cm (23.8")
Pantalla tactil
Si
Tamano visible, horizontal
52.7 cm
Tamano visible, diagonal
60.5 cm
Tipo de pantalla
IPS
Forma de la pantalla
Plana
Profundidad de color
6 bit
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1000:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tipo de retroiluminacion
LED

Tiempo de respuesta
8 ms
Diagonal de pantalla
60.47 cm
Intervalo de escaneado vertical
48 - 75 Hz
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Tecnologia de visualizacion
LCD
Display brightness (typical)
300 cd / mÂ²
Formato de video soportado
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Tipo HD
Full HD
Pantalla antirreflejante
Si
Tamano de pixel
0.2745 x 0.2745 mm
Tamano visible, vertical
29.6 cm
Otras características
HDMI
Si
Gestion de cables
Si
Cantidad de puertos RJ-45
1
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (HDR)
No disponible
Clase de eficiencia energetica (SDR)
E
Consumo energetico
18 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (max)
190 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
18 kWh
Consumo de energia (apagado)
0.3 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Diseño
Bisel frontal
Negro
Ancho del marco (inferior)
1.86 cm
Ancho del marco (lateral)
5.88 mm
Color del producto
Negro, Plata
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Ancho del marco (superior)
5.87 mm
Libre de metales pesados
Hg (mercurio)
Posicionamiento de mercado
Negocios
Color de pies
Plata
Contenido del embalaje
Stand incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C
Guía de configuración rápida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Altitud no operativa
5000 - 12192 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Altitud de funcionamiento
0 - 5000 m
Audio
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
3 W
Contenido del empaque
Longitud del cable DisplayPort
1.8 m

Desempeno
HDCP version
1.4
Tecnologia Low Blue Light (baja luz azul)
Si
Caracteristicas de administracion
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Ergonomia
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Giratorio
Si
Ajustes de altura
Si
Ajuste de altura
11.1 cm
Angulo de inclinacion
-5 - 60°
Ranura para cable de seguridad
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
montaje VESA
Si
Indicadores LED
Si
Angulo de giro (alcance)
-30 - 30°
Ajuste de la inclinacion
Si
\$7,023.19MN