| MOUSE MANHATTAN OPTICO PERFORMANCE RF INALAMBRICO 1600DPI NEGRO |
| --- |
| Especificaciones |
| Peso y dimensiones |
| Altura |
| 40 mm |
| Fondo del receptor |
| 2.2 cm |
| Altura de receptor |
| 1.4 cm |
| Profundidad |
| 56 mm |
| Peso |
| 70 g |
| Ancho de receptor |
| 5 mm |
| Ancho |
| 95 mm |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado |
| Si |
| Sistema operativo MAC soportado |
| Si |
| Control de energia |
| Capacidad de bateria |
| 2400 mAh |
| Tipo de bateria |
| AA |
| Fuente de energia |
| Baterias |
| Tecnologia de bateria |
| Alcalino |
| Numero de baterias soportadas |
| 1 |
| Diseno |
| Certificacion |
| CE |
| FCC |
| RoHS |
| Coloracion de superficie |
| Monotono |
| Interfaz de receptor inalambrico |
| USB tipo A |
| Color del producto |
| Negro |
| Tipo de receptor |
| Micro receptor |
| Factor de forma |
| Ambidiestro |
| Materiales |

| |
|---|
| Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Dispositivo de entrada |
| Cantidad de botones |
| 3 |
| Frecuencia de banda |
| 2.4 GHz |
| Utilizar con |
| Viajes |
| Resolucion de movimiento |
| 1600 DPI |
| Tipo de botones |
| Botones presionados |
| Personalizable resolucion movimiento |
| Si |
| Tecnologia de deteccion de movimientos |
| Optico |
| Numero de modos de resolucion de movimiento |
| 3 |
| Tipo de desplazamiento |
| Rueda |
| Interfaz del dispositivo |
| RF inalambrico |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje |
| 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa |
| -5 - 50 Â°C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje |
| -20 - 60 Â°C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
| 10 - 85% |
| Empaquetado |
| Receptor incluido |
| Si |
| Cantidad |
| 1 |
| Manual de usuario |
| Si |
| Pilas incluidas |
| Si |
| Ergonomia |
| Alcance inalambrico |
| 10 m |
| $162.50MN |