NO BREAK APC BACK-UPS PRO LINEA INTERACTIVA 900W 1500VA ENTRADA 120V SALIDA 120V 8 CONTACTOS
Este producto es un UPS (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) de color negro con una capacidad de potencia de salida de 1.5 kVA. Tiene un ancho de 438 mm y un peso de 11 kg. El UPS cuenta con un visualizador LCD y un indice de aumento de energia de 1080 J. El producto viene en un paquete con un ancho de 468 mm y un peso de 11.6 kg. El conector es de tipo NEMA 5-15P y tiene un tiempo de respuesta de 4 ms. La frecuencia de salida es de 50/60 Hz y cumple con la sostenibilidad. El UPS tiene un intervalo de temperatura operativa de 0 - 40 °C y un intervalo de temperatura de almacenaje de -15 - 45 °C. Tambien cuenta con alarmas audibles para la bateria baja y la sobrecarga. Tiene una profundidad de 267 mm y un factor de forma de montaje en rack/torre o montaje en bastidor/torre. El nivel de ruido es de 45 dB y la frecuencia de entrada es de 50/60 Hz. El UPS tiene certificados de sostenibilidad como ENERGY STAR, Norma Oficial Mexicana (NOM) y TUV. La salida AC es de tipo NEMA 5-15R y el paquete tiene una altura de 220 mm. La potencia de salida es de 900 W y tiene una capacidad de rack de 2U. El voltaje de operacion de salida maximo es de 120 V y el voltaje de entrada de operacion minimo es de 120 V. En resumen, este UPS de color negro es una solucion confiable para proteger tus dispositivos electronicos. Con su capacidad de potencia de salida de 1.5 kVA y una potencia de salida de 900 W, garantiza un suministro de energia estable. Su visualizador LCD te permite monitorear facilmente el estado del UPS. Ademas, cumple con los estandares de sostenibilidad y cuenta con certificaciones como ENERGY STAR, NOM y TUV. Con sus 8 salidas AC, podras conectar varios dispositivos sin problemas.
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC
NEMA 5-15R
Conector
NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC
8
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
468 mm
Profundidad del paquete
578 mm
Altura
85.8 mm
Peso del paquete
11.6 kg
Profundidad
267 mm
Peso
11 kg
Ancho
438 mm
Altura del paquete
220 mm
Detalles tecnicos
Frecuencia de salida
50/60 Hz
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si

Sustainability certificates
ENERGY STAR, Norma Oficial Mexicana (NOM), TUV
Control de energia
Voltaje de operacion de salida (max)
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operacion (max)
120V
Potencia de salida
900W
Indice de aumento de energia
1080 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
120V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1.500VA
Diseno
Factor de forma
Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Tipo de visualizador
LCD
Capacidad del rack
2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Nivel de ruido
45 Db
Topologia UPS
Linea Interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
$7,300.32MN