



NO BREAK APC BVX700LU-LM LINEA INTERACTIVA 360W 700VA ENTRADA 89-145V 4 CONTACTOS

Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC
Tipo B
Cantidad de salidas AC
4
Puerto USB
Si
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
142 mm
Profundidad del paquete
346 mm
Altura
138 mm
Profundidad
310 mm
Ancho
98 mm
Altura del paquete
222 mm
Control de energia
Factor de poder
0.51
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operacion (max)
145 V
Potencia de salida
360 W
Indice de aumento de energia
350 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
89 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
0.7 kVA
Bateria
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la bateria
8 h
Vida util de la bateria (max.)
23 Ano(s)
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP20

Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 3000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
40 dB
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
10 ms
Proteccion de sobrecarga
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja
\$1,460.84MN