



NO BREAK APC SMT750C LINEA INTERACTIVA 500W 750VA ENTRADA 82V - 144V SALIDA 110V - 127V 6 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

SmartSlot

Si

Conector

NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC

6

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

278 mm

Profundidad del paquete

499 mm

Altura

161 mm

Peso del paquete

14 kg

Profundidad

369 mm

Peso

12.5 kg

Ancho

138 mm

Altura del paquete

301 mm

Detalles tecnicos

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Sustainability certificates

RoHS

Datos logísticos

Cantidad por pale

24 pieza(s)

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de salida
120 V
Voltaje de entrada de operacion (max)
144 V
Voltaje de operacion de salida (min)
110 V
Potencia de salida
500 W
Indice de aumento de energia
540 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
82 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
750 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Certificacion
CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
Arranque en frio
Si
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Cartucho para bateria de repuesto
RBC48
Tiempo de recarga de la bateria
3 h
Prueba de baterias automatica
Si
Vida util de la bateria (max.)
5 ano(s)
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
CD de software
Si
Cables incluidos
Cable USB
Fuente CD
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Tiempo de espera (min.)
6 ms
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
41 dB
Tiempo de espera (max.)
10 ms
Topologia UPS
Linea interactiva
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja
Caracteristicas de administracion
Administacion basada en web
Si
\$8,330.82MN