



NO BREAK APC SMTL1500RM3UC LINEA INTERACTIVA 1350W 1500VA ENTRADA 75 - 154V SALIDA 110 - 127V 6 CONTACTOS

El No Break APC Linea Interactiva 1350W 1500VA 6 Contactos SMTL1500RM3UC es un dispositivo de proteccion electrica que cuenta con una potencia de salida de hasta 1350 W y seis contactos para conectar diferentes equipos. Este equipo tiene certificaciones CSA C22.2 No.107.1, FCC Parte 15 Clase A, NOM y UL1778. Este no break puede funcionar en altitudes entre los cero y tres mil metros sobre el nivel del mar, mientras que su altura total es de doscientos setenta y nueve milimetros cuando se encuentra empacado. Ademas, posee un voltaje minimo de entrada operativo de setenta y cinco V. Entre sus caracteristicas destacan la posibilidad de arrancar en frio sin necesidad de estar conectado a la red electrica; asi como tambien su capacidad para regular automaticamente el voltaje (AVR) e indicar mediante alarmas audibles cuando cambia a bateria o si hay sobrecarga o bateria baja. La tecnologia utilizada por este no break es Ion-Litio lo cual le brinda mayor durabilidad al mismo tiempo que reduce su peso total a tan solo veintidos coma nueve kilogramos cuando esta empaquetado. Ademas, cuenta con una pantalla LCD donde se pueden visualizar diversas informaciones importantes acerca del estado del equipo tales como: temperatura interna, carga actual consumida por los dispositivos conectados al no-break , etcetera. En cuanto a las conexiones disponibles encontramos seis salidas AC tipo NEMA5-15R asi como puertos USB y RS-232 para conexion directa con otros dispositivos electronicos compatibles. Por otro lado cabe mencionar que este no break cuenta con una vida util de bateria maxima de diez anos, lo que garantiza su durabilidad y eficiencia en el tiempo.

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC

6

Otras caracteristicas

Voltaje nominal de entrada

120V

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

127V

Voltaje de entrada de operacion (max)

154V

Voltaje de operacion de salida (min)

110V

Potencia de salida

1.350W

Voltaje de entrada de operacion (min)

75V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1.500VA

Desempeno

Topologia UPS

Linea Interactiva

~~\$40,932.87MN~~ \$37,248.96MN