



NO BREAK CDP R-UPR758 350W 750VA 8 CONTACTOS ENTRADA 120V SALIDA 80-145V

Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC
NEMA 5?15P
Cantidad de salidas AC
8
Peso y dimensiones
Altura
140 mm
Profundidad
300 mm
Ancho
95 mm
Otras características
Voltaje nominal de entrada
120
Control de energía
Voltaje de operación de salida (max)
145 V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)
120 V
Voltaje de operación de salida (min)
80 V
Potencia de salida
375 W
Índice de aumento de energía
300 J
Capacidad de potencia de salida (VA)
750 VA
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa
20 min
Capacidad de la batería
7 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la batería
4 h
Número de baterías soportadas
1
Diseño
Factor de forma
Compacto
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Color

Color del producto

Negro, Gris

Desempeno

Nivel de ruido

40 dB

Topologia UPS

Linea interactiva

Tiempo de respuesta

4 ms

Indicadores LED

Si

Alarma(s) audibles

Si

\$1,295.75MN