



**NO BREAK CDP UPO11-1RT DOBLE CONVERSION EN LINEA 900W 1000VA ENTRADA 60V - 150V  
SALIDA 110V - 127V 8 CONTACTOS**

**Especificaciones**

**Puertos e Interfaces**

**Tipo de salida AC**

NEMA 5?15

**Puerto serial**

1

**Tipo de serie de interfaz**

RS-232

**Puerto USB**

Si

**Interfaz en serie**

Si

**Numero de tomas (Proteccion)**

8

**Peso y dimensiones**

**Altura**

88 mm

**Profundidad**

438 mm

**Peso**

12 kg

**Ancho**

310 mm

**Otras características**

**Voltaje nominal de entrada**

120

**Control de energia**

**Voltaje de operacion de salida (max)**

127 V

**Frecuencia de entrada**

40/70 Hz

**Voltaje de entrada de operacion (max)**

150 V

**Voltaje de operacion de salida (min)**

110 V

**Potencia de salida**

900 W

**THD (linear load)**

3%

**Voltaje de entrada de operacion (min)**

60 V

**Capacidad de potencia de salida (VA)**

1000 VA

**Bateria**

**Tiempo tipico de respaldo a carga completa**

4 min

**Capacidad de la bateria**

|                               |
|-------------------------------|
| 9 VAh                         |
| Voltaje de la pila            |
| 12 V                          |
| Numero de baterias soportadas |
| 2                             |
| Color                         |
| Color del producto            |
| Negro                         |
| Desempeno                     |
| Topologia UPS                 |
| Double-conversion (Online)    |
| \$6,357.43MN                  |