



NO BREAK CDP UPO11-3RT EN LINEA 2700W 3000VA ENTRADA 60 - 150V SALIDA 110-127V CONFIGURABLE 8 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de salidas AC

8

Contactos AC Administrables

No

Peso y dimensiones

Altura

650 mm

Profundidad

440 mm

Peso

31.2 kg

Ancho

88 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energía

Voltaje de entrada de operación (max)

150 V

Potencia de salida

2700 W

Eficiencia

88%

Regulación de la frecuencia de salida

3 Hz

Apagado de emergencia

No

Factor de cima

3:1

Regulación del voltaje de salida

1%

Voltaje de entrada de operación (min)

60 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

3000 VA

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga

9 min

Tiempo típico de respaldo a carga completa

4 min

Capacidad de la batería

9 Ah

Voltaje de la pila

12 V
Tiempo de recarga de la batería
4 h
Numero de baterías soportadas
6
Diseño
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeño
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
50 dB
Topología UPS
Double-conversion (Online)
Enfriamiento
Ventilador integrado
Si
\$18,477.53MN