



NO BREAK CYBERPOWER OLS3000RT2UA ONLINE 2700W 3000VA ENTRADA 90-150V SALIDA 100-127V 6 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA L5-20R

Longitud de cable

1.5 m

Cantidad de salidas AC

6

Peso y dimensiones

Altura

88 mm

Profundidad

610 mm

Ancho

438 mm

Control de energia

Factor de poder

0.99

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Voltaje de operacion de salida (min)

100 V

Potencia de salida

2700 W

Modo ECO

Si

Voltaje de entrada de operacion (min)

90 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

3 kVA

Bateria

Tecnologia de bateria

Sealed Lead Acid (VRLA)

Voltaje de la pila

72 V

Tiempo de recarga de la bateria

4 h

Diseno

Material de la carcasa

Metal

Factor de forma

Torre

Tipo de visualizador

LCD
Capacidad del rack
2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
\$21,713.45MN