



NO BREAK CYBERPOWER UT550GU LINEA INTERACTIVA 275W 550VA ENTRADA 86 - 148V SALIDA 110 - 130V 8 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Longitud de cable

1,2 m

Cantidad de salidas AC

8

Tipo de puerto USB

USB tipo A

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

280 mm

Profundidad

174 mm

Peso

4.01 kg

Ancho

84 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

130 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

148 V

Voltaje de operacion de salida (min)

110 V

Potencia de salida

275 W

Funciones de proteccion de poder

Sobrecorriente, Sobre tension, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo potencia,

Bajo voltaje

Voltaje de entrada de operacion (min)

86 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

550 VA

Bateria
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
6 h
Diseno
Material de la carcasa
Plastico
Factor de forma
Torre
Contenido del embalaje
Cables incluidos
Cable de alimentacion de entrada
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Fallo, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
Numero de fases de entrada
1
Numero de fases de salida
8
\$1,136.69MN