NO BREAK GAMER TRIPP LITE BY EATON SMART1000PSGLCD LINEA INTERACTIVA 600W 1000VA ENTRADA 120V SALIDA 120V 8 CONTACTOS

El No Break Gamer Tripp Lite Linea Interactiva, 600W, SMART1000PSGLCD es un dispositivo de color negro que ofrece una regulacion automatica de voltaje (AVR) para garantizar un suministro de energia estable y confiable. Con un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 0-90%, este No Break es capaz de adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Incluye un manual de usuario para facilitar su instalacion y configuracion. Su carcasa esta fabricada en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), un material resistente y duradero. Este No Break cuenta con la funcion de arranque en frio, lo que significa que puede encenderse incluso cuando no hay energia electrica disponible. Ademas, ofrece proteccion contra sobrecargas en la linea de suscriptor digital (DSL) y en la red. Con 8 salidas AC, este No Break proporciona suficiente capacidad para conectar varios dispositivos electronicos. Su potencia de salida es de 600W y su capacidad de potencia de salida (VA) es de 1 kVA. El No Break Gamer Tripp Lite Linea Interactiva, 600W, SMART1000PSGLCD cumple con los estandares de sostenibilidad y cuenta con certificados de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC). Su peso es de 8.44 kg y su altura del paquete es de 375.9 mm. Cuenta con un puerto USB Type A/USB Type-C para facilitar la conexion con otros dispositivos. Ademas, tiene un puerto USB adicional para mayor conveniencia. La frecuencia de salida de este No Break es de 50/60 Hz y su topologia es de linea interactiva. Su voltaje de entrada de operacion varia entre 120V y su tecnologia de bateria es Sealed Lead Acid (VRLA). Este No Break cuenta con modos de alarma audibles que alertan sobre cambios a la bateria, reemplazo de bateria, fallos y bateria baja. Ademas, tiene indicadores LED para una facil visualizacion del estado del dispositivo. El No Break Gamer Tripp Lite Linea Interactiva, 600W, SMART1000PSGLCD tiene un diseno de torre y su forma de onda es seno. Incluye un cable USB y tiene un filtro de ruido EMI/RFI para garantizar un suministro de energia limpio y sin interferencias. Con una longitud de cable de 1.5 m, este No Break ofrece flexibilidad en la ubicacion de los dispositivos conectados. Su temperatura operativa varia entre 0-40 C y su temperatura de almacenamiento es de -15-50 C. Este No Break tiene un indice de aumento de energia de 316 J y cumple con los estandares de sostenibilidad. Su pais de origen es Vietnam y su conector es NEMA 5-15P. El No Break Gamer Tripp Lite Linea Interactiva, 600W, SMART1000PSGLCD es una opcion confiable y eficiente para proteger tus dispositivos electronicos de sobretensiones y cortes de energia.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Conector

NEMA 5-15P

Longitud de cable

1.5 Metros

Cantidad de salidas AC

8 Salidas

Tipo de puerto USB

USB-A/USB-C

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

184.9 mm

Profundidad del paquete

374.9 mm	
Altura	
280 mm	
Peso del paquete	
8.44 kg	
Profundidad	
308 mm	
Peso	
8.44 kg	
Ancho	
99 mm	
Altura del paquete	
375.9 mm	
Detalles tecnicos	
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)	
8504.40.8500	
Frecuencia de salida	
50/60 Hz	
Cumplimiento de la sostenibilidad	
Si	
Sustainability certificates	
Comision Federal de Comunicaciones (FCC)	
Control de energia	
Frecuencia de entrada	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
120V	
Potencia de salida	
600W	
Funciones de proteccion de poder	
Sobrevoltaje, Bajo voltaje	
Indice de aumento de energia	
316 J	
Voltaje de entrada de operacion (min)	
120V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
1.000VA	
Bateria	
Tiempo tipico de respaldo a media carga	
7 min	
Tiempo tipico de respaldo a carga completa	
2 min	
Arranque en frio	
Si	
Tecnologia de bateria	
VRLA	
Diseno	
Material de la carcasa	
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	
Factor de forma	

Torre
Tipo de visualizador
LCD
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
Cable USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea Interactiva
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Tipo de enfriamiento
Activo
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Reemplazo de bateria, Fallo, Alarma de bateria baja
Numero de fases de entrada
1
Funciones de proteccion de sobrecarga
Linea de suscriptor digital (DSL), Red
Caracteristicas
Pais de origen
Vietnam
$5,310.94MN