



NO BREAK SMARTBITT SBOL3KT-1 DOBLE CONVERSION EN LINEA 2700W 3000VA ENTRADA 100 - 127V SALIDA 110 - 127V 4 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC

4

Tipo de puerto USB

USB Tipo B

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Peso y dimensiones

Altura

220 mm

Profundidad

282 mm

Peso

10.8 kg

Ancho

145 mm

Detalles tecnicos

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

127 V

Voltaje de operacion de salida (min)

110 V

Potencia de salida

800 W

Regulacion del voltaje de salida

1%

Voltaje de entrada de operacion (min)

100 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1000 kVA

Bateria

Capacidad de la bateria

9 Ah

Voltaje de la pila

12 V

Tiempo de recarga de la bateria

4 h
Diseno
Factor de forma
Torre
Tipo de visualizador
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Nivel de ruido
45 Db
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
\$12,265.84MN