



NO BREAK TRIPP LITE BY EATON AVR750U LINEA INTERACTIVA 450W 750VA ENTRADA 89V - 120V SALIDA 115V - 120V 12 SALIDAS

El Tripp-Lite UPS Interactivo 450W 750VA es un dispositivo de proteccion electrica que cuenta con una capacidad de potencia de salida (VA) de 750 VA y una potencia maxima de salida de 450 W. Su topologia UPS se basa en la linea interactiva, lo que significa que utiliza regulacion automatica del voltaje (AVR) para estabilizar el suministro electrico. Este equipo tiene un peso total del paquete de 7,6 kg y su factor de forma es tipo torre. El color predominante en su disenio es negro y esta fabricado con material ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno). Ademias, cuenta con indicadores LED para monitorear el estado del sistema. Entre sus caracteristicas destacan la presencia de doce salidas AC NEMA 5-15R y un puerto USB para conectar dispositivos externos. Tambien incluye proteccion contra sobrecargas e indice maximo de aumento energetico (420 J), asi como filtro EMI/RFI para reducir interferencias electromagneticas. La temperatura operativa recomendada oscila entre los cero grados Celsius hasta los cuarenta grados Celsius, mientras que el intervalo permitido durante almacenamiento va desde -15C a +50C. La altitud optima para su funcionamiento abarca desde nivel marino hasta los tres mil metros sobre este. En cuanto al voltaje nominal requerido por este modelo, debe ser igual o superior a120 V; asimismo, posee una longitud cable alimentador corriente alterna CA (1.8 m). Por ultimo, cumple las certificaciones UL1778, CSA y NOM emitidas por organismos internacionales encargados en verificar normas tecnicas aplicables a equipos electricos y electronicos.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5Â-15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-15P

Longitud de cable

1.8 Metros

Cantidad de salidas AC

12 Salidas

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

368 mm

Profundidad del paquete

248 mm

Altura

102 mm

Peso del paquete

7,6 kg

Profundidad

178 mm

Peso

6,9 kg

Ancho

305 mm

Altura del paquete

140 mm

Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Voltaje nominal de entrada
120V
Control de energia
Voltaje de operacion de salida (max)
120V
Maxima corriente
15A
Voltaje de entrada de operacion (max)
120V
Voltaje de operacion de salida (min)
115V
Potencia de salida
450W
Indice de aumento de energia
420 Joules
Voltaje de entrada de operacion (min)
89V
Capacidad de potencia de salida (VA)
750VA
Bateria
Certificacion
UL1778, CSA, NOM, FCC
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
3 min
Arranque en frio
Si
Voltaje de la pila
12V
Diseno
Material de la carcasa
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Factor de forma
Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno

Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea Interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$2,824.35MN