



NO BREAK TRIPP LITE SUINT2200LCD2U SMARTONLINE 1980W 2200VA ENTRADA 200-240V SALIDA 200-240V 9 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
C13 acoplador, C19 acoplador	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
C20 acoplador	
Cantidad de salidas AC	
9	
Puerto serial	
1	
Dispositivo de apagado de emergencia	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
565 mm	
Profundidad del paquete	
700 mm	
Altura	
88 mm	
Profundidad	
496 mm	
Peso	
23,1 kg	
Ancho	
438 mm	
Altura del paquete	
240 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
208	
Control de energia	
Factor de poder	
0,9	
Voltaje de operacion de salida (max)	
240 V	
Frecuencia de entrada	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
240 V	
Voltaje de operacion de salida (min)	
200 V	
Potencia de salida	

1980 W
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Bajo voltaje
Indice de aumento de energia
936 J
Eficiencia
90%
Apagado de emergencia
Si
Factor de cima
3:1
Voltaje de entrada de operacion (min)
200 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
2200 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Certificacion
CE, EAC, SASO, UL1778
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
4,3 min
Arranque en frio
Si
Tiempo de recarga de la bateria
3 h
Diseno
Material de la carcasa
Metal
Factor de forma
Montaje en rack o Montaje en bastidor
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Contenido del embalaje
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
De serie, Cable USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Color
Color del producto
Negro

Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
50 dB
Numero de fases
1
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Tipo de enfriamiento
Activo
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Battery replacement
\$37,667.32MN