



NO BREAK VERTIV GXT5 UPS DOBLE CONVERSION 900W 1000VA ENTRADA 60V-150V SALIDA 127V 8 SALIDA AC

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

Numero de puentes de salida IEC

8

Cantidad de salidas AC

8

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

86 mm

Profundidad

310 mm

Peso

11.4 kg

Ancho

438 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Control de energia

Factor de poder

0.9

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

40 - 70 Hz

Efficiency (On-line mode)

80%

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Potencia de salida

900 W

Funciones de proteccion de poder

Sobrecarga

Eficiencia

80%

Apagado de emergencia

No

Regulacion del voltaje de salida

1%

Factor de potencia de entrada

0.9

Voltaje de entrada de operacion (min)

60 V

Capacidad de potencia de salida (VA)
1000 VA
Bateria
Tiempo tipico de respaldo a media carga
9 min
Certificacion
CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2
L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
3 min
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la bateria
9 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Diseno
Factor de forma
Montaje en rack o Montaje en bastidor
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Estante de montaje
Si
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
Cable de alimentacion de entrada, Cable de alimentacion de salida, Cable USB
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
8 - 80%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Altitud de funcionamiento
0 - 2000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Pure sine
Nivel de ruido
55 dB
Topologia UPS

Double-conversion (Online)
Alarma(s) audibles
Si
Aprobaciones reguladoras
Seguridad
CE
\$9,578.66MN